

# Zementschleier-Entferner

Für Wand- und Bodenfliesen, saure Flüssigkeit

## Produktbeschreibung



Dieses Spezialmittel entfernt Zementschleier, Mörtelreste, Kalk, Ausblühungen, Rost und Schmutz von säurebeständigen Oberflächen. Reinigt Wand- und Bodenfliesen, Klinker, Kunst- und Naturstein, Toiletten und Schwimmbäder.

- **Schnelle Wirkung**
- **Entfernt mühelos Zement- und Kalkschleier**
- **Für Wand- und Bodenfliesen**



## Technische Angaben

<b>Beschaffenheit</b>	Klare, gelbliche Flüssigkeit	<b>Dichte (20 °C)</b>	1,035 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup>
<b>Packungsgröße</b>	1 l	<b>pH-Wert (Konz.)</b>	ca. 2,0
<b>Haltbarkeit</b> [1]	mind. 6 Monate / 5 Jahre lagerfähig.	<b>pH-Wert (1%ig)</b>	2,7 - 3,3
<b>Gisbau-Code</b>	GU50	<b>Abfallschlüssel</b> [2]	11 01 06

[1] Bei +5 °C bis +30 °C, trocken und im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen. Im ungeöffneten Originalgebinde ca. 5 Jahre lagerfähig; nach dem Öffnen 6 Monate, bei +5° bis +30°, trocken und verschlossen.

[2] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

**Inhaltsstoffe** Aqua (water), Acetic acid, Hydrochloric acid  
(nach Detergenzienverordnung (EG) Nr. 648 / 2004)

**Enthält** > 5 % - ≤ 15 % Salzsäure, < 5 % nichtionische Tenside

## Einsatz- und Anwendungsangaben

**Anwendung** Je nach Verschmutzungsgrad 1:15 mit Wasser verdünnen oder pur anwenden. Warmes Wasser verstärkt die Wirkung. Verschmutzte Flächen reichlich mit Wasser vornässen. Zementschleierentferner mit Schwamm oder Bürste auftragen, evtl. bürsten. Je nach Verschmutzungsgrad 5 - 10 Minuten einwirken lassen, jedoch nicht trocknen lassen. Eventuell nochmals bürsten und sorgfältig mit Wasser abspülen, ggf. Reinigung wiederholen. Wir empfehlen das Tragen von Gummihandschuhen bei der Verarbeitung.

**Vorsicht** Produkt ist säurehaltig immer erst an unauffälliger Stelle probieren. Nicht geeignet für kalkhaltige Steinarten wie u.a. Marmor, Travertin oder imprägnierte Oberflächen sowie Chrom und Edelstahl.

## Hinweise

**Besonders zu beachten** Vor Anwendung eine Verträglichkeitsprüfung an einer unauffälligen Stelle der zu behandelnden Fläche durchführen.

**Sicherheit** Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Bei Berührung mit Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. EU-Sicherheitsdatenblatt beachten.

**Entsorgung** Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 11 01 06) entsorgen.

**Technische Beratung** Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:  
E-Mail: [awt@conticoatings.com](mailto:awt@conticoatings.com) oder Tel: +49 (0) 208 9948-156  
Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <http://produkte.conticoatings.com/400594056976> oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

#### Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)



Harmony in  
Chemistry

Technische Information

# Zementschleier-Entferner

Für Wand- und Bodenfliesen, saure Flüssigkeit

## Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

## Chemische Werke Kluthé GmbH

### Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthé.com](http://www.kluthé.com) - E-Mail: [info@kluthé.com](mailto:info@kluthé.com)

### Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)