

Steinsiegel

Imprägnierungsmittel zur Hydrophobierung saugfähiger, mineralischer Baustoffe

Produktbeschreibung



Geeignet für alle unglasierten Oberflächen aus Kunst- und Naturstein, ohne Schichten- oder Filmbildung auf der Oberfläche, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, schützt die behandelten Flächen vor Wiederanschmutzung und Flecken. Hartnäckige Verschmutzungen, wie z. B. Kaugummireste oder Farbspritzer lassen sich von den behandelten Flächen leicht entfernen.

- **umweltverträglich**
- **ohne Chlorkohlenwasserstoffe**
- **für innen und außen**



Technische Angaben

Beschaffenheit	klare, farblose Flüssigkeit	Dichte (20 °C)	0,81 ± 0,01 g/cm ³
Packungsgröße	1 l	pH-Wert (Konz.)	+62 °C
Haltbarkeit [1]	mind. 12 Monate lagerfähig	pH-Wert (1%ig)	0 Gew.-%
Gisbau-Code	M-PL02	Abfallschlüssel [2]	07 06 01

[1] Bei +5 °C bis + 30 °C, trocken und im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[2] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Inhaltsstoffe Benzinkohlenwasserstoffe, Polymere UBN-Nr. 05200167

Einsatz- und Anwendungsangaben

Anwendung

Die Fläche muss vor Behandlung sauber und trocken sein. Produkt mittels breiten Naturhaarpinsels gleichmäßig und gut sättigend auftragen. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes werden zwischen 50 und 120 ml je m² Fläche verbraucht. Nach ca. 24 Stunden ist die optimale Schutzwirkung erreicht. In dieser Zeit darf die behandelte Oberfläche nicht feucht werden.

Hinweise

Besonders zu beachten	Vor Anwendung eine Verträglichkeitsprüfung an einer unauffälligen Stelle der zu behandelnden Fläche durchführen.
Besondere Hinweise	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei längerem Einatmen hoher Dampfkonzentrationen können Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Übelkeit etc. auftreten. Kann Atemwege reizen. Bei Anwendung in Innenräumen für gute Durchlüftung sorgen! Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Berührung mit der Haut vermeiden. EU-Sicherheitsdatenblatt beachten.
Entsorgung	Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 07 07 04) entsorgen.
Technische Beratung	Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156 Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über http://produkte.conticoatings.com/4005941005417 oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.
Anmerkung	Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com