

Stein- und Klinkerreiniger

Für alle säurebeständigen Stein- und Klinkerflächen

Produktbeschreibung



Reinigt gründlich und intensiv alle säurebeständigen Stein- und Klinkerflächen. Entfernt atmosphärischen Schmutz, mineralische Ablagerungen, Zementschleier, Algenbewuchs und Rost. Zur Pflege und zum Schutz der behandelten Flächen: **Kluthe Klinker-Öl**.

- **Konzentrat**
- **entfernt Algen, Ruß und Kalkausblühungen**
- **entfernt starken Schmutz**



Technische Angaben

Beschaffenheit	farblose Flüssigkeit	Dichte (20 °C)	1,037 ± 0,01 g/cm ³
Packungsgröße	1 l	pH-Wert (Konz.)	ca. 1
Haltbarkeit [1]	mind. 24 Monate lagerfähig	pH-Wert (1%ig)	3 - 4
Gisbau-Code	GU50	Abfallschlüssel [2]	07 06 01

[1] Bei +5 °C bis +30 °C, trocken und im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[2] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Enthält Unter 5 % nichtionische Tenside, unter 5 % 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (10 % Essigsäure).

Inhaltsstoffe (nach Detergenzienverordnung (EG) Nr. 648 / 2004) Aqua (water), Acetic acid, Diethylenglycolmonobutylether, Alkyl- C13-polyethylenglykolether (8 EO)

Einsatz- und Anwendungsangaben

Anwendung Je nach Verschmutzungsgrad 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnt mit Bürste auf den vorgenässen Untergrund auftragen. Säureempfindliche Teile (z. B. Fensterrahmen) vorher abdecken. Produkt nicht eintrocknen lassen. Mit reichlich Wasser abspülen.

Hinweise

Besonders zu beachten	Vor Anwendung eine Verträglichkeitsprüfung an einer unauffälligen Stelle der zu behandelnden Fläche durchführen.
Sicherheit	Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Entsorgung	Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 07 06 01) entsorgen.
Technische Beratung	Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156 Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über http://produkte.conticoatings.com/4005941056952 oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.
Anmerkung	Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Artikelnummer: 041230330000

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Seite: 1/1 - Stand: April 2019