

Klinker-Öl

Reinigungs- und Pflegeöl, zur Pflege und Farbvertiefung unglasierter Fliesen und Klinkerflächen

Produktbeschreibung



Pflegt unglasierte Fliesen und Klinkerflächen sowie Ton- und Trockenpressplatten. Macht unempfindlich gegen Neuverschmutzung und Feuchtigkeit, vertieft die Eigenfarbe der Oberfläche. Zur Reinigung der Klinkerflächen empfiehlt sich **Kluthe Stein- und Klinkerreiniger**.

- **schützt vor Neuverschmutzung**
- **zur Pflege und Farbvertiefung unglasierter Fliesen und Klinkerflächen**
- **für innen und außen**



Technische Angaben

Beschaffenheit	klare, farblose Flüssigkeit	Dichte (20 °C)	0,858 ± 0,02 g/cm ³
Packungsgröße	1 l	UBA-Nr.	05200432
Haltbarkeit [1]	mind. 24 Monate lagerfähig	Abfallschlüssel [2]	07 06 01
Gisbau-Code	GH20		

[1] Bei +5 °C bis + 30 °C, trocken und im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[2] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Enthält Aliphatische Kohlenwasserstoffe mehr als 60 %, aromatische Kohlenwasserstoffe unter 1 %

Einsatz- und Anwendungsangaben

Anwendung Auf trockenen, vorher gereinigten Flächen mittels Pinsel oder Lappen dünn und gleichmäßig auftragen und einwirken lassen. Bei stark aufnahmefähigem Untergrund Vorgang wiederholen. 1 Liter reicht für ca. 15 m² Oberfläche.

Hinweise

Besonders zu beachten Vor Anwendung eine Verträglichkeitsprüfung an einer unauffälligen Stelle der zu behandelnden Fläche durchführen.

Besondere Hinweise Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. EU-Sicherheitsdatenblatt beachten. Behälter und Etikett sind aus recyclingfähigem Polyethylen (PE) hergestellt.

Entsorgung Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 07 06 01) entsorgen.

Technische Beratung Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156

Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <http://produkte.conticoatings.com/4005941057157> oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.

Anmerkung Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com