

# Lösin® 400 Nitro-Universalverdünner

Mittelflüchtiger, leicht entzündlicher Spezialverdünner für Zwei-Komponenten-Systeme

## Produktinformation



**Lösin® 400 Nitro-Universalverdünner** ist ein hochwertiges Lösemittel zum Verdünnen von Nitro-, Nitro-Kombinations-, Chlorkautschuk, lufttrocknenden und einbrennbaren Kunstharz-Lacken, Zwei-Komponenten-Lacken auf Basis Epikote sowie luft- und ofentrocknenden Zapon-Lacken. Die damit verdünnten Lacke zeigen nach der Trocknung hervorragenden Glanz und Verlauf. Der Verdünner besitzt eine sehr hohe Lösekraft und ist daher sparsam im Verbrauch. Zum Reinigen von Spritzpistolen, Streichgefäßen, usw. Zum Entfernen von Schmutz-, Fett- und Farbflecken auf Holz und Steinböden, Glas, Polstern, Teppich, usw. Zum Kleben von Kunststoff-Baukästen (Polystyrol und Acrylglas).

- **sehr ergiebig**
- **hohe Lösekraft**
- **Spezialverdünner für 2-Komponenten-Lacke**



## Technische Angaben

<b>Lieferform</b>	flüssig, farblos	<b>Haltbarkeit</b> [2]	mind. 24 Mon
<b>Packungsgrößen</b>	0,5 l, 1 l, 3 l, 6 l, 12 l, 30 l, 58 l, 200 l	<b>Produkt-Code F + L</b>	M-VM02
<b>Verbrauch</b> [1]	anwendungsbedingt	<b>EU-VOC-Grenzwert</b>	---
<b>Spez. Gewicht</b>	0,847 g/cm <sup>3</sup> ± 0,01	<b>Abfallschlüssel</b> [3]	07 01 04

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Kühl, jedoch frostfrei, im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

**Enthält** 15 - 30 % aromatische Kohlenwasserstoffe, 15 - 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe, Ester, Ketone und Alkohole

**EU-Grenzwert** Kategorie Vorbereitungs- und Reinigungsprodukt, Vorgabewert: 850 g/l VOC, Istwert: 847 g/l VOC

## Hinweise

**Besonders zu beachten** Entsprechende Technische Merkblätter und EU-Sicherheitsdatenblätter beachten! In schwierigen Fällen Beratung einholen.

**Besondere Hinweise** Leichtentzündlich. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Reizt die Augen und die Haut. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

**Entsorgung** Mit dem **REMA®-System!** Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemstoffsammelstelle bringen. Sondermüllverbrennung unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften. Flüssige Reste gemäß Önorm S2101, Schlüsselnummer 07 01 04 behandeln.

**Technische Beratung** Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: [awt@conticoatings.com](mailto:awt@conticoatings.com) oder Tel: +49 (0) 208 9948-156

Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <http://produkte.conticoatings.com/4005941001273> oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.

## Chemische Werke Kluthé GmbH

### Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 6221 5301-0 Fax. +49 6221 5301-176  
[www.kluthé.com](http://www.kluthé.com) - E-Mail: [info@kluthé.com](mailto:info@kluthé.com)

### Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 208 9948-0 Fax. +49 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)



Harmony in  
Chemistry

Technische Information

# Lösin<sup>®</sup> 400 Nitro-Universalverdünner

Mittelflüchtiger, leicht entzündlicher Spezialverdünner für Zwei-Komponenten-Systeme

## Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

## Chemische Werke Kluthe GmbH

### Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel. +49 6221 5301-0 Fax. +49 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

### Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel. +49 208 9948-0 Fax. +49 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)