

Technische Information

Lösol® 80 Spezial-Benzin

Schnellflüchtiges, aromatenfreies Entfettungs- und Kaltreinigungsmittel

Produktinformation



Äußerst geruchsneutrales, aromatenfreies und schnellflüchtiges Lösemittelprodukt, für alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten. Besonders dort geeignet, wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel nicht eingesetzt werden können. Ausgezeichnetes Lösevermögen gegenüber tierischen, pflanzlichen und mineralischen Ölen und Fetten. Löst ausgehärtete Anstrichstoffe sowie die meisten Kunststoffe und Gummi nicht an, kann besonders gut zur Reinigung lackierter oder grundierter Teile verwendet werden. Gegenüber Metallen neutral.

- **Entfettungs- und Reinigungsmittel**
- **Löt-, Feuerzeug- und Waschbenzin**
- **verdunstet rückstandsfrei**



Technische Angaben

Lieferform	farblos, flüssig	Haltbarkeit [2]	mind. 24 Mon
Packungsgrößen	0,5 l, 1 l, 3 l, 6 l, 12 l, 30 l, 58 l, 200 l	Produkt-Code F + L	M-VM02
Verbrauch [1]	anwendungsbedingt	EU-VOC-Grenzwert	Kategorie Vorbereitungs- und Reinigungsprodukt, Vorgabewert: 850 g/l VOC, Istwert: 709 g/l VOC
Spez. Gewicht	ca. 0,714 g/cm³	Abfallschlüssel [3]	07 01 04

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Kühl, jedoch frostfrei, im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Enthält < 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe

Einsatz- und Anwendungsangaben

Anwendung **Lösol® 80** kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren verarbeitet werden. Größere Teile und Maschinen werden am besten mit **Lösol® 80** angesprüht oder mit großflächigem Pinsel, Lappen o. ä. benetzt und bei starker Verschmutzung abgerieben. Steuerbegünstigtes Mineralöl! Darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden.

Hinweise

Besonders zu Beachten	Entsprechende Technische Merkblätter und EU-Sicherheitsdatenblätter beachten! In schwierigen Fällen Beratung einholen.
Besondere Hinweise	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Entsorgungs-hinweise	Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemstoffsammelstelle bringen. Sondermüllverbrennung unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften. Flüssige Reste gemäß Önorm S 2101, Schlüsselnummer 07 01 04 behandeln.
Technische Beratung	Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156 Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 6221 5301-0 Fax. +49 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 208 9948-0 Fax. +49 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com

Technische Information

Lösol® 80 Spezial-Benzin

Schnellflüchtiges, aromatenfreies Entfettungs- und Kaltreinigungsmittel

<http://produkte.conticoatings.com/4005941001778> oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.

Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Chemische Werke Kluthe GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 6221 5301-0 Fax. +49 6221 5301-176
www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 208 9948-0 Fax. +49 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com