



ISOL Isoliersalz

für innen, speziell für Gipsputze

Anwendungsbereich:	Isolierung speziell für Gipsputze an Wand und Decken im Innenbereich. Zur Sanierung gegen Wasser-, Nikotin- und Rußflecken, feuchtigkeithemmend, vorbeugend gegen Putzausblühungen. Gut isolierte Flächen haben einen geringeren Farbbedarf. Kein Absacken des Tapetenkleisters.
Eigenschaften	Isoliert, grundiert Speziell für Gipsputz/ Gipskartonplatten
Technische Daten:	Rohstoffbasis: Aluminiumsulfat Ansatzverhältnis: 100 g auf 500 ml Wasser Verbrauch: 100 ml/m ²
Verarbeitung:	Gründliche Reinigung der Flächen, nicht festen Putz entfernen, vorhandene Flecken austrocknen lassen. 100 g Isol Isoliersalz in 500 ml Wasser auflösen mit einer Bürste oder Lammfellrolle auftragen. Nach Trocknung übriggebliebene Salze abbürsten oder mit klarem Wasser abwaschen. Nach einer weiteren Trocknung können Nachfolgearbeiten begonnen werden. Nicht säurebeständige Flächen (z.B. Glas, Marmor, Emaille, Metall, Pflanzen usw.) vor Spritzer schützen, gegebenenfalls mit Wasser sofort nachwaschen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.
Kennzeichnung:	Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.
Lagerfähigkeit:	Kühl, dunkel und trocken lagern.
Sonstiges:	Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Generell ist an einer unauffälligen Stelle die Verträglichkeit zu überprüfen.
Gebindegrößen:	Faltschachtel à 200 g Faltschachtel à 500 g Kunststoffeimer à 5 kg