

Artikelbezeichnung: Kantenprofil
Artikelnummer: 1000 G
Längen: 250 cm / 300 cm



Stand: 02/2017

- Produktgruppe:** Spachtelprofile → Kantenprofile
- Anwendung:** Kantenprofil für Spachtelarbeiten, zur Herstellung gerader Kanten bzw. als Kantenschutz.
- Verarbeitung:** Das Profil auf die gewünschte Länge zuschneiden, mit Spachtelmasse fixieren und anschließend einspachteln.
- Eigenschaften:** Die Einputzschenkel mit hohem Lochanteil verbessern die Haftung der Spachtelmasse, Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1.
- Material:** Aluminium 0,40 mm nach DIN EN 485 bzw. DIN EN 573, Fertigungsnorm DIN EN 14353
- Abmessungen:** Schenkelbreite 23,5 x 23,5 mm, Winkel 88°
- Putzdicke:** 1 mm
- Verpackungseinheit:**
- | | |
|------------|---|
| 1000-200 G | 200 Stück pro Karton (4 Bund mit je 50 Stück) |
| 1000-100 G | 100 Stück pro Karton (2 Bund mit je 50 Stück) |
| 1000-50 GR | 50 Stück pro Versandröhre |
| 1000-25 GR | 25 Stück pro Versandröhre |
| 1000-10 GR | 10 Stück pro Versandröhre |
- Lagerung:** Profile waagrecht und trocken lagern. Versandröhren können auch stehend gelagert werden.
- Besondere Hinweise:** Vor dem Verarbeiten im Winter sollten die Profile mehrere Stunden bei Raumtemperatur (ca. 18 - 20 °C) gelagert werden.