

Artikelbezeichnung: **Abschlussprofil**
(für Gipskartonplatten 12,5 mm)

Artikelnummer: **1004 G**

Längen: **250 cm / 300 cm**



Stand: 02/2017

Produktgruppe: Spachtelprofile → Abschlussprofile

Anwendung: Abschlussprofil für Spachtelarbeiten, zur Herstellung gerader Kanten bzw. als Kantenschutz, speziell im Bereich von gleitenden Decken- und Wandanschlüssen bzw. Decken- und Wandsegeln.

Verarbeitung: Das Profil auf die gewünschte Länge zuschneiden, mit Spachtelmasse fixieren und anschließend einseitig einspachteln.

Eigenschaften: Der Einputzschenkel mit hohem Lochanteil verbessert die Haftung der Spachtelmasse, Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501-1.

Material: Aluminium 0,40 mm nach DIN EN 485 bzw. DIN EN 573, Fertigungsnorm DIN EN 14353

Abmessungen: Schenkelbreite 13,5 x 23,5 mm, Winkel 88°

Putzdicke: 1 mm

Verpackungseinheit: 1004-200 G 4 Bund a 50 Stück/Karton
1004-100 G 2 Bund a 50 Stück/Karton

Auch in Versandröhren erhältlich.

Lagerung: Profile waagrecht und trocken lagern.

Besondere Hinweise: Vor dem Verarbeiten im Winter sollten die Profile mehrere Stunden bei Raumtemperatur (ca. 18 - 20 °C) gelagert werden.