

PRODUKTDATENBLATT


Abschlussprofil für den Trockenbau

9,5 mm GK

Art.-Nr. 1135




Stand: 26.09.2025 | 21:43



Beschichtungsseite

coated side | côté du revêtement



Bezeichnung	Abschlussprofil für den Trockenbau 9,5 mm GK
Beschreibung	PROTEKTOR Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 9,5 mm.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile
Mörtelarten	Silikatputz, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz
Putzdicke	1 mm
GK/Platte (mm)	9,5 mm
EN-Norm	EN 14353
Brandverhalten	A1
Zolltarifnummer	72169180
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
100734	250	1 mm	Stahl, verzinkt	25 STB / 140 BUN
100740	300	1 mm	Stahl, verzinkt	25 STB / 140 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!