



<b>Bezeichnung</b>	Drahrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (AP) ab 15 mm
<b>Beschreibung</b>	Drahrichtwinkel aus verzinktem Stahl, für den Innen- und Außenputz ab 15 mm. Die Kanten des Drahrichtwinkels müssen mit mindestens 3 mm mineralischem Oberputz überdeckt werden.
<b>Sparte</b>	Ergänzungsprodukte
<b>Produktklasse</b>	Außenputz
<b>Produktgruppe</b>	Kantenprofile
<b>Putzdicke</b>	15,0 mm
<b>Werkstoff</b>	Stahl, verzinkt
<b>Verzinkung</b>	200 g/m <sup>2</sup>
<b>Norm</b>	EN 13658-2
<b>Produktlänge</b>	260,0 cm, 295,0 cm
<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Verpackungseinheit</b>	40 STB / 40 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!