


## Technische Daten



**Artikelbezeichnung:** *Putzabschlussprofil Außenputz*

**Artikelnummer:** 1260

**Abmessungen:** 2,50 m  
(Standard) 3,00 m

<b>Putzdicke:</b>	10 mm
<b>Kantenausführung:</b>	PVC-Überzug (weiß)
<b>Anwendungsbereich:</b>	Außenputz
<b>Schenkelmaße:</b>	10 x 51 mm
<b>Verpackungseinheit:</b>	25 Stäbe/Bund
<b>Material:</b>	sendzimir-verzinktes Spaltband ( EN 10142 ) mit beidseitiger Zinkauflagendicke von 275 g/m <sup>2</sup> Hart-PVC
<b>Herstellverfahren:</b>	Stanzen, Profilierrollen, Trennschneiden, Extrudieren
<b>Paletteninhalt:</b>	50 Bund
<b>Verarbeitungsrichtlinien:</b>	Siehe "Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich" der EUROFILES C/O Building Products.
<b>Gültige Normen:</b>	EN 988, EN 998-1, EN 10142, EN 10143, EN 10218-2, EN 10244-1, EN 10244-2, EN 13658-2, EN 13914-2, DIN 18550
<b>Besondere Hinweise:</b>	Nach dem Verputzen muss die PVC-Kante sofort gereinigt werden. Verzinkte Profile dürfen nicht in Kontakt mit Aluminium- und Edelstahlprofilen gelangen. Verträglichkeit mit Putzmörtelarten beachten!
<b>Verwandte Artikel:</b>	1261 (14 mm) 1262 (20 mm)