

PRODUKTDATENBLATT

Armierungsgewebe WDVS

4 x 4 mm, 165 g/m²

Art.-Nr. 14922



Stand: 13.07.2025 | 02:07



Bezeichnung	Armierungsgewebe WDVS 4 x 4 mm, 165 g/m ²
Beschreibung	PROTEKTOR Armierungsgewebe für die Ausführung der Flächenarmierung in WDV-Systemen. Auch einsetzbar außerhalb des Systems zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich. Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei.
Produktbereich	Wärmedämmung
Produktkategorie	Flächengewebe
Werkstoff	Glasfaser
EN-Norm	EAD 040016-01-0404
Produktlänge	1000,000 cm; 5000,000 cm
Flächengewicht	165 g/m ²
Maschenweite	4 x 4 mm
Gewebemaß	100 cm x 10 m
Brandverhalten	kA
Produktfarbe	S6, brillantblau, BX, bordeaux, R8, gelb, 10, weiß
Verpackungseinheit	10 M2 / 125 STG
Lagerung	Trocken, kühl, frostfrei sowie vor UV-Licht und mechanischen Schäden geschützt, in der Originalverpackung lagern.
Anmerkung	Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!