

Artikelbezeichnung: Avantgarde 2024 Dessim 1218

Belagsart	Teppichboden
Teilung	5/64"
Oberseitengestaltung	Frisé
Faser	100% PA 6 IMPREL®
Rückenausstattung	Action Back
Bahnbreite in cm	400
Gesamtstärke in mm	7,70
Polschichtdicke in mm	5,60
Gesamtgewicht in g	2.027
Poleinsatzgewicht in g	1.200
Noppenanzahl/m²	278.400
Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)	Cfl-s1 verklebt
Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1	26 dB
Einsatzklasse	32
Fußbodenheizung	geeignet
Sonstiges	

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>  | Antistatik | <input type="checkbox"/>  | Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  | Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  | Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  | Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  | Fußbodenheizung |
| <input type="checkbox"/>  | Rutschfestigkeit DS | <input type="checkbox"/>  | Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  | Treppeneignung privat | <input type="checkbox"/>  | Verfärbungsbeständig |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  | Lichtechtheit |

CE Kennzeichnung  EN 14041 : 2004
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____
 DOP Nummer 1011#IE0ACV
 Prodis-Nummer AFBF95B0
 Garantie Wohnbereich/Objekt _____ Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |

Komfortklassen

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
|--|--|--|---|--|