

## Artikelbezeichnung: Akzente 2025 -1419

|  |                        |
|--|------------------------|
| Belagsart                                | Teppichboden           |
| Teilung                                  | 1/10"                  |
| Oberseitengestaltung                     | loop pile              |
| Faser                                    | 100% Polypropylen      |
| Rückenausstattung                        | Textilrücken           |
| Bahnbreite in cm                         | 400 & 500              |
| Gesamtstärke in mm                       | 5,5                    |
| Polschichtdicke in mm                    | 3,5                    |
| Gesamtgewicht in g                       | 1.620 g/m <sup>2</sup> |
| Poleinsatzgewicht in g                   | 700 g/m <sup>2</sup>   |
| Noppenanzahl / m <sup>2</sup>            | 182.000                |
| Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)   | Cfl-s1                 |
| Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1 | 24 dB                  |
| Einsatzklasse                            | 32                     |
| Fußbodenheizung                          | geeignet               |
| Sonstiges                                | A+                     |












QNG-Anforderungen an die Schadstoffvermeidung sind bei diesem Artikel mit Prodis-GUT Zertifikat erfüllt. TÜV Zertifiziert, Blauer Engel, eurofins GOLD, TFI

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/>  Antistatik                | <input checked="" type="checkbox"/>  Stuhlrolle privat    |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 6            | <input type="checkbox"/>  Stuhlrolle gewerblich           |
| <input type="checkbox"/>  Elektrisch ableitbar 10 9            | <input checked="" type="checkbox"/>  Fußbodenheizung      |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Rutschfestigkeit          | <input type="checkbox"/>  Chemikalienbeständig            |
| <input type="checkbox"/>  Treppeneignung privat                | <input checked="" type="checkbox"/>  Verfärbungsbeständig |
| <input checked="" type="checkbox"/>  Treppeneignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  Lichtechtheit        |

CE Kennzeichnung **CE** EN 14041 : 2004  
 Bauaufsichtliche Zulassung Ü \_\_\_\_\_  
 DOP Nummer C-026AG302  
 Prodis-Nummer 1FF60AEC  
 Garantie Wohnbereich/Objekt \_\_\_\_\_ Jahre

### Klassifizierung /

#### Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |  |

### Komfortklassen



Stand: 09.2022

Für Druckfehler keine Haftung.

Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt den aktuellen Wissensstand bei seiner Veröffentlichung dar und ersetzt alle vorherigen Ausgaben mit seinem Erscheinen. Es kann jederzeit und ohne besondere Mitteilung oder Information ersetzt, ergänzt oder geändert werden. Bitte überprüfen Sie daher unbedingt vor der Anwendung oder Berücksichtigung die Gültigkeit, Relevanz und den Inhalt auf mögliche Aktualisierungen unter [www.m-plus.de](http://www.m-plus.de).