

Artikelbezeichnung: Avantgarde 2024 Dessim 1224

Belagsart	Teppichboden
Teilung	1/10"
Oberseitengestaltung	Schlinge
Faser	100% PA 6 IMPREL®
Rückenausstattung	Action Back
Bahnbreite in cm	400
Gesamtstärke in mm	6,10
Polschichtdicke in mm	3,40
Gesamtgewicht in g	2.050
Poleinsatzgewicht in g	700
Noppenanzahl/m²	240.000
Brandverhalten DIN EN 13501 (verklebt)	Cfl-s1
Trittschallverbesserung DIN EN ISO 717-1	25 dB
Einsatzklasse	33
Fußbodenheizung	geeignet
Sonstiges	

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/>  | Antistatik | <input type="checkbox"/>  | Stuhlrolle privat |
| <input type="checkbox"/>  | Elektrisch ableitbar 10 6 | <input checked="" type="checkbox"/>  | Stuhlrolle gewerblich |
| <input type="checkbox"/>  | Elektrisch ableitbar 10 9 | <input checked="" type="checkbox"/>  | Fußbodenheizung |
| <input type="checkbox"/>  | Rutschfestigkeit DS | <input type="checkbox"/>  | Chemikalienbeständig |
| <input type="checkbox"/>  | Treppeignung privat | <input type="checkbox"/>  | Verfärbungsbeständig |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | Treppeignung gewerblich | <input checked="" type="checkbox"/>  | Lichtechtheit |

 CE Kennzeichnung  EN 14041 : 2004

Bauaufsichtliche Zulassung Ü _____

DOP Nummer 1011#IE0ACL

Prodis-Nummer 723396FC

Garantie Wohnbereich/Objekt _____ Jahre

Klassifizierung / Beanspruchungsbereiche EN 685 / 1307

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |

Komfortklassen

- | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  |
|--|---|--|--|--|--|