

TECHNISCHES DATENBLATT

315 PVC-SCHUTZBAND

Sehr formstabilen Premium PVC-Band für den Profibereich.

EIGENSCHAFTEN

- Glattes PVC-Schutzband aus einer sehr widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie.
- Sehr formstabil auch unter Temperatureinwirkung

EINSATZGEBIET

- Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas
- Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Weich-PVC, glatt
- Stärke: 0,13 mm
- Kleber: Natur-Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 1,6 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 26 N / 10 mm
- Reißdehnung: 140%



6 WOCHEN



6 WOCHEN



60 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●●
Sensible Oberflächen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●●
PVC	●
Stein*, Putz, Beton	●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.