



Graffity Reiniger pastös

Das Reinigungsmittel dient zur Entfernung von Farbschmierereien und ungewollten Graffiti-Malereien

Anwendungsbereich: Das Reinigungsmittel Graffity Reiniger pastös unterwandert auf allen lösemittelfesten Untergründen (wie z.B. Metall, Glas, Holz, Fliesen, nicht gestrichener Beton, Klinker und Natursteinen sowie Kunststeinen) Sprühlacke, Farben und Filzstifte und dient damit zur Entfernung von Farbschmierereien und ungewollten Graffiti-Malereien. Bei gestrichenen oder lackierten Flächen kann der Untergrund mit an gelöst werden. Bei nichtlösemittelfesten Untergründen ist die Verträglichkeit zu überprüfen.

Es empfiehlt sich die gereinigten Flächen mit Anti Graffity Finish oder Anti Graffity Schutzlack zu schützen.

Eigenschaften: biologisch abbaubar
kurze Einwirkzeit
nur ein Produkt für alle Untergründe und Problemfälle
Abgestimmt auf Anti Graffity Finish und Schutzlack

Technische Daten: Rohstoffbasis: Zubereitung aus Lösemitteln, nichtionischen und kationischen Tensiden

Ansatzverhältnis: unverdünnt

Verbrauch: je nach Graffitizusammensetzung 120 - 500 ml/m²

Verarbeitung: Gebinde vor Gebrauch gut schütteln um Inhalt zu mischen. Die Temperatur des zu behandelnden Untergrundes sollte nicht unter 10°C bzw. über 30°C betragen und trocken sein. Graffity Reiniger pastös mit Spachtel oder Pinsel ca. 1-2 mm dick aufbringen und 2-5 Minuten einwirken lassen (bei Temperaturen über 25°C 1-3 Minuten). Gelöste Schmierereien mit einem weichen Tuch aufnehmen oder mit einer Bürste (ohne Druck) und Wasser nachwaschen. Bei starker Verunreinigung Vorgang wiederholen (Achtung Untergrund hierfür muss trocken sein). Bei mit Dispersionfarben gestrichenen oder lackierten Flächen oder mit Anti Graffity Finish/ Schutzlack behandelten Flächen beträgt die Einwirkzeit 1-2 Minuten. Es empfiehlt sich vor dem Auftragen die darunterliegenden Flächen zu nassen oder unterhalb der Farbschmiererei ein weiches Tuch halten, damit die Reinigungsflüssigkeit bzw. gelösten Farbschichten diese nicht beschmutzen. Hiernach die gereinigten Flächen mit Geiger Fassadenreiniger nachwaschen.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Kennzeichnung: Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt

Lagerfähigkeit: Kühl, dunkel und trocken lagern



-
- Sonstiges:** Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
- Generell ist an einer unauffälligen Stelle die Verträglichkeit zu überprüfen und für genügend Belüftung sorgen.
- Gebindegrößen:** Eimer 900 ml
Eimer 2,5 l
Eimer 5 l