

TECHNISCHES DATENBLATT

3373 WASHI-TEC® - EXTRA STRONG

**Faserverstärktes Spezialband für höchste Anforderungen.
Mit exzellenter Reißfestigkeit. UV-Beständig.**

EIGENSCHAFTEN

- Sehr dünnes und anschmiegsames Band aus verstärktem Spezialpapier für scharfe Farbkanten
- Kein Unterlaufen von Farbe
- Sehr stabil und reißfest durch Faserverstärkung
- Bis zu 5 Monate UV-beständig

EINSATZGEBIET

- Besonders geeignet für Spachtel-, Stuck- und Putzarbeiten
- Für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht feuchten Untergründen

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Washi (Faserverstärkt)
- Kleber: Acrylat
- Stärke: 0,10 mm
- Reißfestigkeit: 38 N / 10 mm
- Reißdehnung: 7,5 %
- Klebkraft Stahl: 2,1 N / 10 mm



6 Monate



5 Monate



100 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●●
Sensible Oberflächen	●●
Holz lackiert/endbehandelt	●●
PVC	●●
Stein*, Putz, Beton	●●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.