

# PRODUKTDATENBLATT


"ROLL-PATCH 5.5" für Reparaturen im Trockenbau

Reparationspatch, Rolle

Art.-Nr. 37328



Stand: 27.09.2025 | 01:29



<b>Bezeichnung</b>	"ROLL-PATCH 5.5" für Reparaturen im Trockenbau Reparationspatch, Rolle
<b>Beschreibung</b>	Flexible PROTEKTOR Kompositstreifen zum flächigen Einspachteln. Die Rollenware in handlicher Verpackung ermöglicht ein individuelles Anpassen des Streifens auf das erforderliche Maß und reduziert dadurch Verschnitt und Kosten. Ausgezeichnete Spachtelhaftung durch vollständig faserbeschichtete Oberfläche des Kompositstreifens. Zur Anwendung auf Gipskartonplatten im Trockenbau, zur Reparatur und Sanierung von Schäden, z. B. in Gipskartonplatten.
<b>Produktbereich</b>	Innenausbau
<b>Produktkategorie</b>	Kompositprofile
<b>Putzdicke</b>	1 mm
<b>Materialdicke</b>	0,6 mm
<b>Produktbreite</b>	140 mm
<b>Überarbeitung</b>	Komposit flächig sauber einspachteln.
<b>Einsatzgebiete</b>	Zur Anwendung auf Gipskartonplatten im Trockenbau, zur Reparatur und Sanierung von Schäden, z.B. in Gipskartonplatten.
<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss tragfähig, fest, sauber und trocken sein.
<b>Verarbeitung</b>	1. Streifen zuschneiden, Ecken in 45°-Winkel abschneiden. 2. Auftragen der geeigneten Spachtelmasse auf den Untergrund und Ansetzen des Streifens mit der bedruckten Seite nach Außen. 3. Ausrichtung per Hand unter gleichmäßigem Druck. 4. Das überschüssige Material mit einem Spachtel abziehen und Streifen gleichmäßig einspachteln. Nach Trocknung der Spachtelmasse kann die Kante geschliffen werden. 5. Die Verarbeitung des Komposit ist damit abgeschlossen. Je nach geforderter Oberflächenqualität (Q3-Q4) können zusätzliche Spachtellagen erforderlich sein.
<b>Verbrauch</b>	Rollenware kann auf die individuelle Länge am Objekt zugeschnitten werden und reduziert dadurch Verschnitt und Kosten. Der Verbrauch von Spachtelmasse ist abhängig von der Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie den Eigenschaften der Spachtelmasse und im Vergleich zu herkömmlichen Spachtelprofilen deutlich reduziert.
<b>Werkzeug</b>	Die Verarbeitung erfolgt mit allen üblichen Trockenbauwerkzeugen.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
<b>Entsorgung</b>	Verschnitt der Komposit-Streifen kann mit dem Restmüll entsorgt werden.

# PRODUKTDATENBLATT

"ROLL-PATCH 5.5" für Reparaturen im Trockenbau

Reparationspatch, Rolle

Art.-Nr. 37328



Anmerkung	Bitte beachten Sie die zusätzlichen Verarbeitungshinweise und Merkblätter der verwendeten Spachtelmassen.
Zolltarifnummer	39162000

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
114765	610	1 mm		6 ROL / 24 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!