

TECHNISCHES DATENBLATT

380

GEWEBE FINELINE-TAPE

Für scharfe Kanten, wenn ein stabiler Träger gefordert ist, wie bei Putz- und Gipsarbeiten.

EIGENSCHAFTEN

- Sehr dünnes anschmiegsames Gewebeband
- Mit integriertem UV-Filter auf einem PE-laminierten Polyestergerewebe
- Leicht abrollbar
- Leicht abreibar

EINSATZGEBIET

- Randscharfes Abkleben bei Maler-, Putz- und Gipsarbeiten auf nahezu allen glatten und leicht rauen Untergrnden, wie z.B. Stein
- Auch gut geeignet, wenn mehrmals beschichtet werden mu

TECHNISCHE DATEN

- Trger: Gewebe, 70 Mesh. PE-laminiert mit UV-Filter
- Strke: 0,13 mm
- Kleber: Acrylat
- Klebkraft Stahl: 2,4 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 70 N / 10 mm
- Reißdehnung: 16 %



3 WOCHEN



3 WOCHEN



60 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Auen	●●●
Sensible Oberflchen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	●●●
Stein*, Putz, Beton	●●
Anmerkungen	

* Ausgenommen porse Untergrnde wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgefhrten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie fr Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte knnen leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt fr einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.