

# TECHNISCHES DATENBLATT

3829

GEWEBEBAND

**Sehr reißfestes Gewebeband für Abdeck- und Abklebearbeiten im Außenbereich.**

## EIGENSCHAFTEN

- Gewebeband bestehend aus einem 59 Mesh Gewebe mit Natur-Kautschuk-Kleber
- PE-laminiert
- UV-beständig
- Sehr gute Reißfestigkeit

## EINSATZGEBIET

- Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebearbeiten auf herkömmlichen Untergründen
- Speziell für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Reißfestigkeit

## TECHNISCHE DATEN

- Träger: Gewebe, 59 Mesh. PE-laminiert
- Stärke: 0,3 mm
- Kleber: Natur-Kautschuk
- Klebkraft Stahl: 3,32 N / 10 mm
- Reißfestigkeit: 58 N / 10 mm
- Reißdehnung: 12,5%



2 WOCHEN



2 WOCHEN



40 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert/endbehandelt	
PVC	
Stein*, Putz, Beton	●●
Anmerkungen	

\* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet    ●● Gut geeignet    ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.