

METYLAN

Ovalit B

Dispersionsklebstoff für
Bordüren

EIGENSCHAFTEN

- Zuverlässiger Halt
- Universell für alle Bordüren
- Sichere Verklebungen auf vorhandenen Wandbekleidungen
- Leicht und zügig zu verarbeiten
- Hohe Anfangshaftung



EINSATZBEREICHE

Optimal für die Verklebung von:

- Bordüren aus Papier, Textil, Vlies und Vinyl auf Tapeten und Wandbekleidungen mit glatten und leicht strukturierten Oberflächen z.B. Flachvinyltapeten.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Weichmacherfrei Kunststoffdispersion
Dichte:	1,0 g/cm ³
pH-Wert:	Circa 7
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter +10 Grad verarbeiten, empfohlen +18 Grad
Verbrauch:	Je nach Art des zu verklebenden Materials circa 200g – 250g/m ²
Farbe:	Metylan Ovalit B trocknet transparent auf
Verdünnung:	Metylan Ovalit B ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt verarbeitet
Beständigkeit der Klebung:	Widerstandsfähig gegen alle normalen Einflüsse und Beanspruchungen in Innenräumen.
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke:	Diffusionsoffen nach DIN 4108-3, 3.1.4 Sd [m] < 0,15 – DIN EN ISO 12572 (09-2001) Bestimmung nach: DIN EN ISO 12572 (09-2001)
Lagerstabilität:	12 Monate

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und sauber sein. Bei der Verklebung von Bordüren ist eine ausreichend feste Haftung des zu beklebenden Wandbelags zum Untergrund erforderlich. Beste Ergebnisse lassen sich auf Wandbekleidungen mit glatter oder leicht strukturierter Oberfläche erzielen. Stark strukturierte Wandbekleidungen sind nur bedingt für die Verklebung von Bordüren geeignet.

VERARBEITUNG

Der Klebstoffauftrag kann sowohl mit einem Streichroller, Pinsel oder geeigneten Bordüren-Auftragsgerät erfolgen. Bordüren mit Papierträger zuvor rückseitig mit Wasser anfeuchten. Angaben zur Weichzeit entnehmen Sie bitte der technischen Dokumentation des Wandbekleidungs Herstellers. Bordüren nicht überweichen. Zur Vermeidung von Unverträglichkeiten muss bei Verwendung von mit Kleister vorbeschichteten Bordüren die Beschichtung weitestgehend abgewaschen werden. Metylan Ovalit B vollflächig auf die Rückseite der Bordüre auftragen. Auf einen ausreichenden Klebemittelauftrag ist zu achten.

WICHTIGE HINWEISE

In seltenen Fällen sind Oberflächen von Wandbekleidungen so ausgerüstet, dass eine Verklebung von Bordüren auf diesen Flächen nicht möglich ist. Verarbeitungshinweise der Belagshersteller beachten.

REINIGUNG

Metylan Ovalit B trocknet transparent auf. Zur Vermeidung von Glanzgradunterschieden oder Beschichtungsproblemen sind Materialreste auf der Vorderseite der Wandbekleidung zu vermeiden. Bei waschbeständigen Wandbekleidungen kann der Klebstoff sofort, vorsichtig mit Schwamm und klarem Wasser abgewaschen bzw. abgetupft werden. Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit kaltem Wasser reinigen.

LAGERUNG

Gebinde gut verschlossen und frostfrei lagern.

VERPACKUNG

Artikel Kurzzeichen

Gebindegrößen

OVB12

12 Dosen à 750g

SICHERHEITSHINWEISE

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mysds.henkel.com erhältlich.

Informationen für Allergiker unter
Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Die europäischen Abfallnummern (EAK) können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-6700 (Handwerker)
Tel. +49 (0) 211/ 797-5800 (Heimwerker)
www.metylan.de