


# PRODUKTDATENBLATT

Hut-Federschiene  
60-27-06  
Art.-Nr. 5007



Stand: 22.10.2025 | 08:02



|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung           | Hut-Federschiene 60-27-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beschreibung          | Einsatzbereich unter Holzbalkendecken zur Schallverbesserung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktbereich        | Trockenbau / Stahlleichtbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktkategorie      | Schallschutz Silencio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Materialdicke         | 0,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EN-Norm               | EN 14195:2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verzinkung            | nach Norm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Brandverhalten        | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zolltarifnummer       | 73089059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verarbeitungshinweis  | Die Hut-Federschiene wird immer quer zu den Holzbalken oder der Grundkonstruktion angebracht. Hierzu werden die Profile in den erforderlichen Achsabständen unter den Balken mittels einer Holzschraube je Profilseite am Holzbalken(Grundkonstruktion) befestigt. Nach der Verschraubung der Profile mit der Grundkonstruktion muss die Befestigungsschrauben soweit zurückgedreht werden, dass zwischen Holzbalken/ Grundkonstruktion und Profil ein Spalt von ca.1 mm entsteht. Somit kann die Hutfederschiene frei an den Schraube hängen. Profilstöße sind immer auf dem jeweiligen Holzbalken/Grundkonstruktion anzuordnen. |
| Anbruch Kennzeichnung | Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Bestellnummer | Länge (cm) | Putzdicke | Werkstoff            | Verpackungseinheit |
|---------------|------------|-----------|----------------------|--------------------|
| 119921        | 300        |           | Stahlblech, verzinkt | 10 STB / 54 BUN    |
| 117203        | 400        |           | Stahlblech, verzinkt | 10 STB / 54 BUN    |

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

# PRODUKTDATENBLATT

Hut-Federschiene

60-27-06

Art.-Nr. 5007



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.

Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!