Busch & Co. Hanns Seifert GmbH & Co. KG
Langenheim 1, 91580 Petersaurach
Tel. 09802/70-0 // Fax 09802/70-39

Technische Information

COBRALIT Grundierkonzentrat

Gebindegröße: 10 Ltr.

Produktbeschreibung

Werkstoff:
COBRALIT-Grundierkonzentrat ist ein hochwertiges, silikatisches Grundier und Verdünner für Silikatputze und Silikatfarben.

Anwendungsbereich:
Zur Grundierung von kreidenden, saugenden und schwach sandenden Untergründen, wie z.B. Kalk, Kalkzement und Zementputzen, Beton, und alten Silikat- und Mineralfarben. Zum verdünnen von COBRA und DUROFLEX Dispersionssilikatfarben und Silikatputzen.

Bindemittelbasis:
Silikat mit organischem Stabilisator
Spezifisches Gewicht: 1,06 g/cm³
pH-Wert: ca. 11
Verdünnungsmittel: Wasser
Viskosität: wasserdünn

Verbrauch pro Beschichtung:
Ca. 80 - 200 ml/m² auf glattem Untergrund (ggf. durch Probeauftrag ermitteln).

Farbton: Farblos

Verarbeitungshinweise

Untergrund:
Muss sauber, fettfrei und trocken sein. Für Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung ist die VOB, Teil C, DIN 18363 zu beachten.

Beschichtungsaufbau:
COBRALIT-Grundierkonzentrat auf den vorliegenden Untergrund mit Wasser einstellen. Schwach saugende Untergründe 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnen. Normal saugende Untergründe unverdünnt grundieren. Stark saugende Untergründe 2 x nass in nass streichen. Grundierungen dürfen keine glänzende Schicht bilden. Um die richtige Einstellung zu finden, sollten mit verschiedenen Verdünnungssätzen Probegrundierungen durchgeführt werden.

Verarbeitungstemperatur:
Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund während der Verarbeitung und Trocknung.

Trocknung:
Bei ca. + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 8-10 Std. oberflächentrocken und überstreichbar.

Reinigung der Werkzeuge:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Hinweise

Lagerung:
Kühl, aber frostfrei.

Transport:
Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Kennzeichnung:
Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrenstoffverordnung.

Achtung:
Ätzend! Hautberührung vermeiden! Augen vor Spritzern schützen! Glasscheiben, Klinker, Kacheln, Marmor und Pflanzen vor Spritzern schützen. Mit Farbspritzer verunreinigte Flächen sofort mit Wasser nachwaschen.

Produkt-Code: M-SK01

EU Grenzwert für das Produkt Kat. A/h: 30 g/l (2010)
Dieses Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Baustellenabfall oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Materialresten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Diese Technische Information basiert auf dem aktuellen Stand der Technik, sowie unseren anwendungstechnischen Erfahrungen. Der Anwender ist auf Grund der vielfältigen Untergrund- und Objektbedingungen nicht entbunden, unsere Werkstoffe auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den vorgefundenen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Technische Information die Gültigkeit.
Stand: März 2010