

PRODUKTDATENBLATT


Spannfeder mit Hakendraht

200 mm

Art.-Nr. 6008



Stand: 26.09.2025 | 08:11



Bezeichnung	Spannfeder mit Hakendraht 200 mm
Beschreibung	Zur Abhängung für Decken-Unterkonstruktionen.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Zubehör für Decke und Wand
EN-Norm	EN 13964:2014
Norm	DIN18168-2
Verzinkung	nach Norm
Tragfähigkeitsklasse	0,25 kN
Brandverhalten	A1
Verarbeitung	- Den Ösendraht im erforderlichen Achsabstand mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen - Feder zusammendrücken und von oben den Ösendraht durch die beiden Löcher schieben - Profil in den Haken einhängen und zubiegen - Bei Bedarf nachjustieren
Tragfähigkeit	250 N
Zolltarifnummer	73089098
Verarbeitungshinweis	siehe Verarbeitungsbeschreibung
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
101028	20		Stahldraht, verzinkt / Federstahl	100 ST / 96 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Spannfeder mit Hakendraht

200 mm

Art.-Nr. 6008



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte
achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!