

PRODUKTDATENBLATT


Abhängedraht mit Öse

1250 mm

Art.-Nr. 6048



Stand: 26.09.2025 | 07:50



| | |
|------------------------------|--|
| Bezeichnung | Abhängedraht mit Öse 1250 mm |
| Beschreibung | Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Spannabhänger. Öse Ø 6 mm |
| Produktbereich | Trockenbau / Stahlleichtbau |
| Produktkategorie | Zubehör für Decke und Wand |
| Materialdicke | 4 mm |
| EN-Norm | EN 13964:2014 |
| Norm | DIN18168-1 |
| Verzinkung | nach Norm |
| Tragfähigkeitsklasse | k.A. |
| Brandverhalten | A1 |
| Verarbeitung | - Den Ösendraht im erforderlichen Achsabstand mit geeigneten Befestigungsmittel anbringen |
| Tragfähigkeit | NPD* |
| Zolltarifnummer | 73262000 |
| Verarbeitungshinweis | siehe Verarbeitungsbeschreibung |
| Anbruch Kennzeichnung | Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich. |

| Bestellnummer | Länge (cm) | Putzdicke | Werkstoff | Verpackungseinheit |
|---------------|------------|-----------|----------------------|--------------------|
| 101155 | 125 | | Stahldraht, verzinkt | 100 ST / 50 BUN |

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

PRODUKTDATENBLATT

Abhängedraht mit Öse

1250 mm

Art.-Nr. 6048



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte
achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!