

PRODUKTDATENBLATT

Kleber Tube 180 g

Art.-Nr. 81250



Stand: 26.09.2025 | 12:26



Bezeichnung	Kleber Tube 180 g
Beschreibung	PROTEKTOR Spezial-Anlöse-Kleber für die schnelle und zuverlässige Verklebung von Formteilen aus Hart-PVC, mit guter Temperaturbelastbarkeit und guter UV-Beständigkeit.
Produktbereich	Dachentwässerung
Produktkategorie	Werkzeug
Einsatzgebiete	Spezial-Anlöse-Kleber für die schnelle und zuverlässige Verklebung von Formteilen aus Hart-PVC.
Aussehen	Nach dem Aushärten farblos.
Materialbasis	Vinylchlorid-Polymere in Lösungsmittel.
Dichte	ca. 0,90 g/cm ³
Untergrund	Die Oberfläche der zu verklebenden Formteile muss trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Der Spezial-Anlöse-Kleber ist einseitig als Kleberraupe (mäanderrförmig) auf die zu verklebende Oberfläche aufzutragen. Die Klebstoffauftragsmenge ist in Abhängigkeit der Materialdicke zu wählen, der Klebstoff kann "durchschlagen"! Dem Anwender obliegt die eigene Erprobung. Die Offene Zeit des Spezial-Anlöse-Klebers liegt bei 20 °C und 50 % r. F. bei ca. 120 Sekunden. Die Formteile sind innerhalb der Offenen Zeit zu fügen und müssen bis zur Funktionsfestigkeit fixiert/gepresst gehalten werden. Eine Funktionsfestigkeit bei spannungsfreier Verklebung ist nach ca. 2 - 4 Minuten gegeben. Die vollständige Aushärtung wird, Abhängig von den Umgebungsbedingungen, nach ca. 24 Stunden bis 8 Wochen erreicht.
Verbrauch	Bei einer 20 mm breiten Verklebung ca. 8 g/lfd.m
Trocknungszeit	Offene Zeit ca. 120 Sekunden Funktionsfestigkeit spannungsfrei ca. 2 - 4 Minuten Aushärtezeit bei 20 °C und 50 % r. F. ca. 24 Stunden
Verarbeitungstemperatur	von + 5 °C bis + 30 °C
Lagerung	Der Spezial-Anlöse-Kleber ist im Originalgebinde, trocken, bei Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C ohne direkte Sonneneinstrahlung zu lagern.
Lagerfähigkeit	Die Lagerfähigkeit beträgt in ungeöffnetem Zustand 18 Monate.
Sicherheitsratschläge	Die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind zu beachten.
Zolltarifnummer	35061000
Verarbeitungshinweis	Transparent und schnellabbindend. Für Klebspalte < 0,1 mm.

PRODUKTDATENBLATT

Kleber Tube 180 g

Art.-Nr. 81250



Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
116916	19			30 ST / 140 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!