


OTTOSEAL[®] S 120



		0757
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Deutschland 2014 OC0120D		
EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 1 Komponenten Silikon-Dichtstoff, neutralvernetzend für die Anwendung in der Fassade für Verglasung		
<ul style="list-style-type: none"> - Typ F EXT-INT CC, G CC - Konditionierung: Verfahren B - Trägermaterial: Glas - Vorbehandlung: OTTO Cleanprimer 1226 		
1/2-1	Brandverhalten	E
1/2-2	Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD
Wasser- und Luftdichtigkeit		
1/2-3	Standvermögen	≤ 3 mm
1/2-4	Volumenverlust	≤ 10 %
1-5	Zugverhalten, d.h. Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF
1/2-7	Zugeigenschaften / Sekantenmodul bei kaltem Klima (bei -30°C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Zugeigenschaften unter Vorspannung bei kaltem Klima (bei -30°C)	NF
2-10	Haft-/Dehnverhalten nach Einwirken von Wärme, Wasser und künstlichem Licht	NF
2-11	Rückstellvermögen	≥ 60 %
1/2-20	Dauerhaftigkeit - Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen	NF