

ADLER Colocryl Mix

89971 ff

Pigmentkonzentrate für wasserbasierte Gewerbe- und Industrielacksysteme

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Pigmentkonzentrate für wasserbasierte Industrielacksysteme mit sehr guter Lichtechtheit, hoher Farbton- und Farbstärkegenauigkeit sowie einer hohen Ergiebigkeit.


Anwendungsgebiete



Zum Abtönen wasserbasierter industrieller Beschichtungen mittels automatischer Dosieranlagen des ADLERMix-Systems.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufröhren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens 10 °C ist erforderlich.
- Produkt nicht als Anstrich verwenden!
- Nur in Kombination mit den von Fa. ADLER dafür empfohlenen Basismaterialien verwenden.
- Das Produkt trocknet an der Luft rasch. Gebinde bei Befüllung der Dosieranlagen daher vollständig entleeren.
- Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

Auftragstechnik

Mit ADLER Colocryl Mix abgetönte Industrielacke können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.


Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.



BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen** 1 l Gebinde**Farbtöne/Glanzgrade**

Gelb Y	89971
Gelb YN	89982
Oxidgelb OYH	89972
Oxidgelb OYN	89983
Orange OH	89973
Rot RN	89984
Rot RH	89974
Oxidrot ORN	89985
Oxidrot ORH	89975
Rosa MH	89976
Blau R BGH	89977
Violett VN	89988
Blau G BRH	89978
Blau R BRN	89990
Grün GH	89979
Grün GN	89991
Weiβ WH	89980
Schwarz SN	89992
Schwarz SH	89981
Oxidrot TOR	89993
Oxidgelb TOY	89994

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 18 Monate in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen geschützt lagern.

Sicherheitstechnische AngabenBeachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt! Die aktuelle Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.