

Artikel: SYSTEXX Pure Structure 604

Technische Kenndaten:

Rohgewicht*:	120	[g/m ²]	± 10 %	DIN EN 12127°
Appreturgewicht*:	45	[g/m ²]	± 15 %	DIN EN 12127°
Klebergewicht*:	30	[g/m ²]	± 15 %	DIN EN 12127°
Fertiggewicht*:	195	[g/m ²]	± 15 %	DIN EN 12127°
Rollenlänge:	50	[m]	-0 / +0,2	
Warenbreite:	100	[cm]	± 1 cm	
Gewebeaufbau:				
Kette:	73 x1 (±1/10 cm)			DIN EN 1049-2°
Schuss:	46 x1 (±1/10 cm)			DIN EN 1049-2°

*) Mittelwerte

°) in Anlehnung an die betreffende Norm

Gewebefehler, die eine ordnungsgemäße Verarbeitung nicht zulassen, werden am Geweberand markiert.

- pro gekennzeichneten Fehler erfolgt eine Zugabe von 0,5m.
- Warenbreiten bis 960 mm sind als 1.Wahl zulässig. Breitenabweichungen von 960-990 mm werden entsprechend der „Produktinformation und Standardqualitätsrichtlinie Glasgewebe“ als Längenzugabe vergütet.