



**3 JAHRE** HERSTELLER  
GARANTIE  
MANUFACTURER  
GUARANTEE

DGUV-I  
203-006  
K2

Ra 97

IP 54

IK 08

5 m

6700  
LUMEN

Artikelnummer  
EAN

1173700023  
4007123697540

## BESCHREIBUNG

- Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht und spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung, Farbwiedergabeindex Ra 97 für natürliches Licht.
- Leicht und dennoch sehr robust.
- Mit Dimm-Funktion von 100-10 % Licht, sowie eine Farbtemperaturregelung zwischen 4000K und 5000K.
- Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und selbstschließendem Deckel.
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummi-Kantenschutz.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

## TECHNISCHE DATEN

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Kabelqualität                  | Gummi-Neopren   |
| Lichtstrom                     | 6700 lm         |
| Leistungsaufnahme              | 50 W            |
| Farbtemperatur                 | 5000 K          |
| Min.-Max. Farbtemperatur       | 4000 K - 5000 K |
| Farbtemperatur 1 ... 6         | 4000 K; 5000 K  |
| Nenneingangsspannung           | 230 V           |
| Min.-Max. Nenneingangsspannung | 220 V - 240 V   |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Kabellänge            | 5 m           |
| Kabelbezeichnung      | H07RN-F 3G1,5 |
| Mit Steckdose         | true          |
| Anzahl der Steckdosen | 1             |
| Schlagfestigkeit      | IK08          |
| Schutzklasse          | I             |
| Schutzart (IP)        | IP54          |
| Farbe                 | schwarz/grau  |

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

|     |   |
|-----|---|
| VPE | 1 |
|-----|---|

## LIEFERUMFANG

LED Baustrahler D 5050 MRA