



3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE MANUFACTURER GUARANTEE

DGUV-I 203-006 K2

Ra 97

IP 54

IK 08

5 m

12000 LUMEN

Artikelnummer
EAN

1173700024
4007123697557

BESCHREIBUNG

- Angenehmes, blendfreies Arbeitslicht und spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung, Farbwiedergabeindex Ra 97 für natürliches Licht.
- Leicht und dennoch sehr robust.
- Mit Dimm-Funktion von 100-10 % Licht, sowie eine Farbtemperaturregelung zwischen 4000K und 5000K.
- Extrem lange Lebensdauer der SMD-LEDs, stoßfest, wartungsfrei.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und selbstschließendem Deckel.
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Gummi-Kantenschutz.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf brennenstuhl® Stativen.
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2 DGUV 203-005): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren
Lichtstrom	12000 lm
Leistungsaufnahme	100 W
Farbtemperatur	5000 K
Min.-Max. Farbtemperatur	4000 K - 5000 K
Farbtemperatur 1 ... 6	4000 K; 5000 K
Farbwiedergabeindex	90-100 (Klasse 1 A)
Nenneingangsspannung	230 V
Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 240 V

Kabellänge	5 m
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5
Mit Steckdose	true
Anzahl der Steckdosen	1
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	grau/schwarz

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE 1

LIEFERUMFANG

LED Baustrahler D 9050 MRA

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG

www.brennenstuhl.com

Technische Änderungen und Farbänderungen vorbehalten.