

## TECHNISCHES DATENBLATT

Hersteller:	Kirchner GmbH, Eisenbahnstraße 8-10, 73630 Remshalden
Artikel-Nummer:	PU30-1, PU15-1
Artikelbezeichnung:	Parkett- und Laminatboden-Unterlage „DÄMMBEST Classic“
Artikelbeschreibung:	Verbundunterlage aus einem ca. 3 mm dicken Filz-Vlies bestehend aus überwiegend synthetischen Fasern (feuchtigkeitsabweisend), mit aufkaschierter 80 µ Polyäthylenfolie als Dampfbremse, mit 20 cm Überlappung. Die Folie wird mittels eines pulverförmigen PE-Schmelzklebers aufgebracht.
Lieferform:	Rolle mit 30 m/15 m Länge und 1 m Breite, + 20 cm überlappende Folie
Verwendung:	Als Trittschall-Dämmunterlage bei schwimmender Verlegung von Fertigparkett- und Laminatfußböden.
Flächengewicht:	ca. 560 g / m <sup>2</sup>
Dicke:	ca. 3 mm
Faserzusammensetzung:	100% schadstofffreie Recyclingfasern (überwiegend Synthetikfasern aus der Bekleidungsindustrie).
Folienart:	80 µ PE-Folie, (berechneter) SD-Wert=8
Trittschallverbesserungsmaß:	16 dB, nach DIN 52 210, Teil 3, DIN-EN 20 140
Wasserdampf-Diffusionswiderstand:	8 m, nach DIN 41 08
Wärmeleitfähigkeit:	0,043 m <sup>2</sup> x K/W
Fußbodenheizungseignung:	Geeignet für Fußböden mit einem Wärmedurchlasswiderstand von bis zu 0,12 m <sup>2</sup> x K/W, in jedem Falle bis ca. 15 mm Schichtdicke.
Herkunftsland:	Deutschland

