



# OWATROL DECO

## DEKORATIVER ANSTRICH FÜR ALLE UNTERGRÜNDE

### Eigenschaften

„OWATROL-ÖL“ inside  
OWATROL DECO ist ein hochwertiger speziell eingestellter Kunstharz-Decklack (Alkyd) , modifiziert mit OWATROL-ÖL. Extrem intensive Benetzung jeglichen Untergrundes. Maximale Haftung auf allen porigen, aber auch auf allen glatten, tragfähigen Untergründen. Sogar direkt auf Rost (durchdringt den Rost und passiviert ihn durch. Verdrängung von Luft und Feuchtigkeit). Außergewöhnlich gute Streichbarkeit durch den eingebauten Ölanteil. Erhältlich in 5 vorgefärbten Farbtönen. Haftvermittler / Primer und Deckanstrich in einem. Extrem hohe Ergiebigkeit: 1 Liter reicht für bis zu 15m<sup>2</sup>. Temperaturbeständig bis +175°C. Öl-Anteil sättigt Holzporen und verhindert so ein Eindringen von Feuchtigkeit als Ursache für Abplatzungen sowie Pilzbefall.

### Einsatzgebiete

- farbige, deckende Gestaltung von Metall-, Holz-, Stein- oder auch Kunststoff-Untergründen im Innen- und Außenbereich
- rostige und rostfreie Metallteile, z.B. Zäune, Tore, Geländer, Rankgitter, Träger, Gartengeräte, Maschinenteile
- Heizkörper
- Holzzäune, Sichtschutzwände
- Gartenmöbel, Schaukeln, Rutschen usw. aus Holz oder Kunststoff
- Blumenkübel aus Metall, Kunststoff, Stein, Beton
- Fensterbänke
- verzinkte Oberflächen, wie z.B. Regenrinnen
- Kunststoffrohre
- auch auf Aluminium, Kupfer, Messing, Fliesen oder Glas
- und viele weitere Dinge, die Sie bislang nicht lackieren konnten und von denen bisher alle Anstriche wieder abgeblättert sind

### Charakteristik

Kurzbeschreibung	Öl-Alkydlack-Gemisch mit sehr hohem Haftvermögen sowie sehr guter Verarbeitbarkeit und Deckkraft
Aussehen	5 deckende, glänzende Farbtöne: weiß, grau, schwarz, grün, braun
Bindemittel	<b>OWATROL-ÖL</b> , Alkydharze
Lösungsmittel	aliphatische Kohlenwasserstoffe
Gebindegrößen	0,5 Liter, 2,5 Liter
Lagerfähigkeit	mind. 12 Monate (Anbrüche max. 3 Monate)
Lagerbedingungen	im geschlossenen Originalgebinde (nicht in Kunststoffgebinde umfüllen; Anbrüche auf dem Kopf stehend lagern; Anbrüche sind nur begrenzt lagerfähig !)
Sicherheitshinweise	siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt Mit lufttrocknenden Ölen getränkte Tücher können sich selbst entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen oder in verschlossenen Metallbehältern sammeln
Eignung	für nahezu alle Untergründe, neu oder bereits korrodiert, verwittert oder mit festsitzenden Altanstrichen; nicht auf Untergründen mit wachs-, silikon- oder fluorpolymeren Trennschichten verwenden
Verarbeitungsbedingungen	max. 25°C Untergrundtemperatur, keine direkte starke Sonneneinstrahlung; Anwendung auf trockenem Untergrund ab 5°C möglich

Werkzeug	Pinself, Fellroller, Spritzpistole; Werkzeuge und noch nicht getrocknetes <b>DECO</b> mit Terpentinersatz reinigen; bereits getrocknetes Material ist nur mit Farbentfernern (z.B. <b>DILUNETT</b> ) abzulösen
Verdünnung	üblicherweise unverdünnt anwenden; bei Spritzverarbeitung: mit 5 – 10% Kunstharzverdünnung auf geforderte Viskosität einstellen
Ergiebigkeit	ca. 15 m <sup>2</sup> / Liter je Anstrich
Trocknungszeit bei 20°C	staubtrocken nach 6 Stunden, überstreichbar nach 24 Stunden

## **Anwendung:**

### **Vorbereitung**

Deckel vorsichtig öffnen, damit ein luftdichtes Wieder-Verschließen möglich ist. Material sorgfältig aufrühren, mehrere Gebinde für absolute Farbgleichheit untereinander vermischen. Angrenzende Bereiche sorgfältig abkleben und abdecken. Untergrund muss sauber, fett-, silikon- und wachsfrei, trocken und tragfähig sein.

### **Empfehlungen vor der Anwendung**

Neues Holz sollte erst ein bis drei Monate nach der Installation behandelt werden. Einige neue Hölzer zeigen von der vorangegangenen Holzverarbeitung eine glänzende Oberfläche, wodurch ein gutes Eindringen des Anstriches verhindert wird. In diesem Fall wird eine Vorbehandlung mit **INNOCLEAN A** und **OWATROL NET-TROL** vorgenommen, um die langjährige Haftung zu ermöglichen. Von anderen Untergründen losen Rost und nicht festsitzende Altanstriche entfernen. Obwohl **OWATROL DECO** bereits außerordentlich gute Hafteigenschaften besitzt, führen folgende Vorgehensweisen zu einer nochmaligen Verbesserung:

Stark verrostete Untergründe mit **OWATROL-ÖL** sättigen und Trocknung abwarten.

Festsitzende Altanstriche mit **OWATROL-ÖL** dünn abwischen und Trocknung abwarten.

Zinkblech und verzinkte Untergründe mit **INNOCLEAN A** reinigen.

Anschleifen vergrößert die zur Verfügung stehende Oberfläche und ist generell sinnvoll.

### **Anwendung**

**DECO** wird unverdünnt mit Pinsel, Rolle, Streichpad oder Spritzpistole (mit bis max. 10% **OWATROL-ÖL** auf gewünschte Viskosität verdünnen; mit Pinsel anschließend verschlichten) aufgetragen. **DECO** wird in einem gleichmäßigen, nicht übermäßig dicken Anstrich aufgetragen. Sollte ein zweiter Anstrich nötig sein, ist eine Trocknungszeit von 24 Stunden erforderlich.

### **Pflege und Instandhaltung**

Fläche bei Bedarf mit Wasser reinigen. Auffrischungsanstriche können direkt ohne Anschleifen auf den sauberen Altanstrich mit **OWATROL DECO** erfolgen.

<b>ERGIEBIGKEIT</b>	<b>WERKZEUG</b>	<b>VERARBEITUNGS-</b>	<b>STAUBTROCKEN</b>	<b>WERKZEUGE</b>
<b>JE ANSTRICH</b>		<b>TEMPERATUR</b>	<b>nach 6 STUNDEN</b>	<b>REINIGEN MIT</b>
<b>15 m<sup>2</sup>/l</b>	<b>Pinself, Fellroller,</b>	<b>+35°C</b>	<b>ÜBERSTREICHBAR</b>	<b>TERPENTIN-</b>
	<b>Streichpad,</b>	<b>+5°C</b>	<b>nach</b>	<b>ERSATZ</b>
	<b>Spritzpistole</b>		<b>24 STUNDEN</b>	

## **Stand: April 2011**

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Hergestellt in Frankreich von: <b>PRODUIT DURIEU S.A.</b> BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France Tel.: +33 – 1 60 86 48 70 www.rustol.com	Vertrieb für Deutschland und Österreich: <b>innoskins GmbH</b> Beckershof 3 · 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 - 7540-0 · Fax: 04193 - 7540-10 info@innoskins.de · www.innoskins.de
---	---

Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.