

STAUBSCHUTZTÜR DCD-3.0



DCD-3.0



Abschottung des Arbeitsbereichs

Durch einen Schnellverschluss mit Spannhebel wird das Türelement schnell und einfach montiert. Mit Verschlussklappen und Folien dient die DCD-3.0 der Abschottung des Arbeits- bzw. Schmutzbereichs gegenüber bewohnten Bereichen.

Staubabsaugung im Arbeitsbereich

Durch die praktischen Staubabsaugöffnungen kann ein Schlauch direkt an die Entstehungsstelle des Staubs im Arbeitsbereich geführt werden. Der mobile Ventilator PowerVent 3000 saugt den Staub problemlos ab und fängt ihn in M-Klasse-Staubsäcken auf.

Unterdruck im Arbeitsbereich

Die DCD-3.0 in Kombination mit einem im Weißbereich nahe der Staubschutztür aufgestellten Filter-Ventilator (PowerFilter 1000/1400/3500) und Schlauchanschluss ergibt eine Unterdruckhaltung im Saugverfahren.

- Bei Renovierungs- und Sanierungsarbeiten zur schnellen und sicheren Abschottung von Türen zwischen Arbeits- bzw. Schmutzbereich und Weißbereich
- Inkl. zwei integrierte Staubabsaugöffnungen: daraus entstehen unterschiedlichste Kombinationsmöglichkeiten (die HEYLO Staubschutzsysteme DCS)
- Anschluss eines Luftreinigers oder Ventilators mittels Luftschlüchten möglich
- Für die Arbeit mit Gefahrstoffbelastung wie z. B. Schimmelpilz: Luftreiniger mit HEPA-Filter
- Leichter Transport mit Tragetasche
- Einfache und schnelle Montage durch Schnellverschluss
- Hoher Luftdurchsatz möglich
- Flexible Anpassung an unterschiedliche Türbreiten durch optionale Erweiterungen
- Einfache Reinigung

Spezifikationen	Einheiten	DCD-3.0
Artikel-Nr.		1110975
Basiselement (L x H x T)	mm	680-830 x 300 x 81
Geeignet für Türbreiten inkl. Adapter	mm	680 - 1.430
Schlauchanschluss	mm	2 x 205
Gewicht gesamt	kg	8

Nutzen Sie die HEYLO Staubschutzmatte als Fußabtreter bei Sanierungsarbeiten.

