

TROCKNUNG

LUFTENTFEUCHTER DT 750

Praktische
Kabelaufwicklung

Großer
Trockenluftaustritt
für optimale
Luftzirkulation

Tragegriffe für
leichten Transport

Schmales, robustes
Metallgehäuse



KOMPAKT & TRAGBAR

Der Luftentfeuchter DT 750 ist durch seine geringen Abmaße und das flexible Tragekonzept ideal zur professionellen Trocknung in kleinen Räumen geeignet.

Kompakte Bauweise - schmales, robustes Metallgehäuse

Einfaches Handling & Transport - mit Trage- und Seitengriffen

Schneller Service und leichte Reinigung - Gehäuse in einem Stück abnehmbar

ANWENDUNG

- Für kleinere Wasserschäden.
- Zur Unterstützung bei der Neubautrocknung.
- Ideal zur Trocknung kleiner Räume, wie z. B. engen Bädern.
- Ein Allrounder für Wohnungsbaugesellschaften bei Feuchtproblemen in Küche und Bad.

EIGENSCHAFTEN

- Eingebauter Hygrostat zur stufenlosen Regulierung der Entfeuchtungsleistung.
- Betriebsstundenzähler, geeichter MID-Energiezähler (kWh).
- Elektronische Abtattung.
- Durch Rollkolbenkompressor in jeder Position transportabel und anschließend sofort einsetzbar..
- Stapelbar für platzsparende Lagerung.
- Einfacher Transport durch großen Tragegriff, Griffe an den Seiten und kleine Rollen an der Unterseite.
- Kondensatförderpumpe optional erhältlich.



	DT 750
Entfeuchtungsleistung max. (l/24 h)	28
Luftleistung (m³/h)	350
Stromaufnahme max. (A)	2,3
Lautstärke (dB(A) / 3 m)	43
Elektr. Anschluss (V/Hz)	230 / 50