




FILTERÜBERSICHT

DEN RICHTIGEN FILTER FÜR DIE ANWENDUNG WÄHLEN

HEYLO Luftreiniger PowerFilter arbeiten mit 2- bzw. 3-stufigen Filtersystemen. Für jede Anwendung muss somit mindestens ein Vorfilter und ein Hauptfilter verwendet werden. Die Luftreiniger PF 1400 und PF 3500 können zwecks besserer Filterleistung oder zusätzlicher Geruchs-beseitigung mit drei Filtern betrieben werden: zwei unterschiedliche Vorfilter (z. B. Grobstaubfilter und Aktivkohlefilter) und ein Hauptfilter. Alle HEYLO Filter sind EN-konform und zertifiziert – **made in Germany**.

				
Filterklassen	Grobstaubfilter EN 16890-1 (ISO coarse 90%) EN 779 (G4)	Feinstaubfilter EN 60335-2-69 (M-Klasse) EN 16890-1 (ISO epm) EN 779 (F9)	Schwebstofffilter EN 60335-2-69 (H-Klasse) EN 1822-1 H13 / H14	Aktivkohlefilter
Filterart(en)	Vorfilter	Hauptfilter	Vorfilter Hauptfilter	Vorfilter Hauptfilter
Aerosole	•		•	
Asbest	•		•	
Bakterien	•		•	
Betonstaub	•	•		
Bimstein	•	•		
Birkenholz	•	•		
Bleihaltige Lacke	•	•		
Buchenholz	•	•		
Eichenholz	•	•		
Erde	•	•		
Eschenholz	•	•		
Fliesenkleber	•	•		
Gerüche	•			•
Hausstaub	•	•		
Kalkputz	•	•		
Kalksandstein	•	•		
Kalkzementputz	•	•		
Keime	•		•	
Kiefernholz	•	•		
Krebserregende Stoffe (KMF)	•		•	
Latex-/Ölfarben	•	•		•
Lehmputz	•	•		
Mineralfasern	•		•	
Pollen	•	•		
Porenbeton	•	•		
Sand	•	•		
Schimmelpilzsporen	•		•	•
Styropor	•	•		
Tannenholz	•	•		
Trockenbau	•	•		
Trockenbau/Putz-arbeiten	•	•		
Viren	•		•	
Zement	•	•		
Zementestrich	•	•		
Ziegel	•		•	