

## Feinsteinzeug-Imprägnierung

hochaktive Spezialimprägnierung



- Anwendungsbereiche:**
- Gebrauchsfertige hochwirksame Spezialimprägnierung.
  - Zum wasser- und ölabweisenden Ausrüsten von schwach saugenden Oberflächen wie Feinsteinzeug.
  - Fugen im Belag können mitbehandelt werden.
  - Einsatzbereich innen und außen.
- Produkteigenschaften:**
- Dringt in die Oberfläche ein und bildet in den Kapillaren einen hauchdünnen Film. Dieser bewirkt, dass wässrige und fetthaltige Verschmutzungen nicht mehr in die Oberfläche eingesaugt werden können, sondern leicht entfernbar auf der Oberfläche stehen bleiben.
  - UV beständig und vergilbungsfrei.
  - Die Wasserdampfdurchlässigkeit d.h. das Austrocknungsvermögen der Baustoffe bleibt weitgehend erhalten.

**Technische Daten:**

**Anwendungstechnische Daten**

---

<i>Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:</i>	+10°C bis +25°C
<i>Trocknungszeit / begehbar nach:</i>	ca. 30 Minuten
<i>Verdünnung:</i>	unverdünnt anwenden
<i>Ergiebigkeit:</i>	ca. 30 bis 40 m <sup>2</sup> / Liter
<i>Temperaturbeständigkeit:</i>	entfällt

**Materialtechnische Daten**

---

<i>Materialbasis:</i>	Über 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, Siloxanverbindungen
<i>Dichte :</i>	0,78 g/cm <sup>3</sup>
<i>pH-Wert :</i>	nicht anwendbar
<i>Geruch :</i>	schwach
<i>Aussehen:</i>	farblos, klar
<i>Lagerfähigkeit:</i>	ca. 36 Monate
<i>Lagerbedingungen:</i>	Kühl, trocken und verschlossen
<i>Lieferform:</i>	1000 ml-Blechflasche mit kindersicherem Verschluss
<b>Ident.-Nummer/ EAN-Code:</b>	Knauf Feinsteinzeug-Imprägnierung
<b>1000 ml:</b>	146240 / 4006379074082

**Entsorgung**

---

<i>Produktreste:</i>	Enthält organische Lösemittel (kein CKW). Nicht ins Abwasser gelangen lassen. Das Gebinde ist aus umweltverträglichem Weißblech und recyclebar. Restentleerte, saubere Gebinde können über das Wertstoffsammelsystem (siehe Hinweis auf dem Etikett) entsorgt werden. Produktreste sind Sondermüll.  EAK 20 01 13
----------------------	---

**Sicherheitstechnische Daten**

---

<i>EG-Grundrichtlinie 1999/45:</i>	<p>Gesundheitsschädlich beim Verschlucken</p> <p>Nach Verdunsten der Lösungsmittel gesundheitlich unbedenklich</p> <p>Bei und nach der Verarbeitung gut lüften</p> <p>Entzündlich (VbF All)</p> <p>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen</p> <p>Beim Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen</p> <p>Xn: Gesundheitsschädlich</p>
------------------------------------	---



*ADR /RID:* Verpackung: Karton mit 10x1L-Flaschen  
Kennzeichnung mit UN 3295 (werkseitig)  
Angaben auf Versandpapier: Keine Angaben.

**Untergrund:** Der Belag muss vor der Bearbeitung vollständig aus- und durchgetrocknet sowie fleckfrei und sauber sein.

**Verarbeiten:** Das Produkt mit einem sauberen Pinsel (Lappen ist möglich) gleichmäßig auftragen und einziehen lassen. Abschnittsweise arbeiten. Den Überschuss nach ca. 15-30 Minuten mit einem Gummiwischer und/oder trockenem Lappen aufnehmen. Es darf kein überstehendes Produkt auf der Oberfläche antrocknen. Sorgfältig und vollständig streifenfrei abwischen. Eine evtl. vorhandene Fußbodenheizung muss ausgeschaltet sein.

**Ergänzende Hinweise:**

- Nicht alle Feinsteinzeugarten müssen oder können behandelt werden. Als besonders problematisch hat sich naturbelassenes Feinsteinzeug erwiesen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen unbedingt vorher eine Musterfläche anlegen. Pfützenbildung vermeiden. Eventuelle Überschüsse mit trockenem Tuch restlos von der Oberfläche entfernen. Kein überstehendes Produkt auf der Oberfläche antrocknen lassen, da dies nach dem Aushärten nicht mehr entfernbare ist. Die Wirkung tritt nach 1-3 Tagen ein. Während dieser Zeit nicht nass wischen. Bei nachlassender Wirkung erneut dünn auftragen. Eine Wiederholung ist nach ca. 3 Jahren empfohlen.

**Knauf Bauprodukte  
GmbH & Co. KG**  
Postfach 10  
D-97343 Iphofen

**Knauf-Beratungszentrale:**

Technische Auskünfte:

01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz  
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.).

Internet:

[www.knauf.de](http://www.knauf.de)

Email:

[info@knauf-bauprodukte.de](mailto:info@knauf-bauprodukte.de)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

**Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.**

Iphofen, Oktober 2020