

TECHNISCHES MERKBLATT

VLIES 68000

Produktbeschreibung

Material	LECO-Vlies 68000 ist ein glatter Vlieswandbelag aus Zellstoff, Polyesterfasern mit Bindemitteln auf Acrylatbasis sowie Pigmenten.															
Verwendungszweck	Vlieswandbelag zum Renovieren und Sanieren von Decken und Wänden. Optimaler Untergrund für neue Anstriche und kreative Wandgestaltungen. Zur Renovierung und Rissüberbrückung von gerissenen oder rissgefährdeten Untergründen.															
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • einfach, sauber und schnell zu verarbeiten • strapazierbar, reißfest, dimensionsstabil, rissüberbrückend • individuell überstreichbar • schafft glatte, gleichmäßige Untergründe • hautfreundlich (glasfaserfrei) • frei von PVC, Lösungsmitteln, Weichmachern, Formaldehyd und Schwermetallen 															
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Konformität nach CE EN DIN 15102 • Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B-s1, d0) • zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX® • enthält keine allergieauslösenden Substanzen 															
Umweltverträglichkeit & Raumklima	<p>Durch die verarbeiteten Rohstoffe hat LECO-Vlies 68000 eine sehr offene Struktur und ist durchlässig für Luftfeuchtigkeit. Es beugt somit Schimmelbildungen vor und unterstützt ein gesundes Raumklima.</p> <p>Frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.</p>															
Rollenmaße und Verpackung	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artikel</th> <th>Rollenmaß</th> <th>Gewicht ca.</th> <th>Kartoninhalt</th> <th>Paletteninhalt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>68000 070</td> <td>0,75 x 25,00 m</td> <td>150 g/m²</td> <td>4 Rollen</td> <td>120 Rollen</td> </tr> <tr> <td>68000 060</td> <td>1,00 x 25,00 m</td> <td>150 g/m²</td> <td>15 Rollen</td> <td>60 Rollen</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel	Rollenmaß	Gewicht ca.	Kartoninhalt	Paletteninhalt	68000 070	0,75 x 25,00 m	150 g/m ²	4 Rollen	120 Rollen	68000 060	1,00 x 25,00 m	150 g/m ²	15 Rollen	60 Rollen
Artikel	Rollenmaß	Gewicht ca.	Kartoninhalt	Paletteninhalt												
68000 070	0,75 x 25,00 m	150 g/m ²	4 Rollen	120 Rollen												
68000 060	1,00 x 25,00 m	150 g/m ²	15 Rollen	60 Rollen												

Stand: 06/2020



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



TECHNISCHES MERKBLATT

VLIES 68000

Verarbeitungsempfehlung

Warenprüfung	Bitte vor Zuschnitt Warenausfall. Bei erkennbaren Mängeln wird die Ware vergütet oder ausgetauscht. Folgekosten werden nicht erstattet.
Untergrund	Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, gleichmäßig saugfähig und glatt sein. Alte Tapeten und nicht haftende Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Saugfähige Untergründe ggf. grundieren.
Verklebung	Zur Verklebung empfehlen wir Vlieskleber wie z. B. Metylan NP PowerGranulat plus oder Metylan secura im angegebenen Mischungsverhältnis. Vlies 68000 mit dem Kleistergerät einkleistern, zusammenlegen und ohne Weichzeit verkleben oder den Kleber gleichmäßig satt in Bahnenbreite auf den Untergrund auftragen und die zugeschnittenen Bahnen trocken einlegen. Vlies 68000 auf Stoß verkleben. Die Bahnen mit einer Moosgummimolle oder einem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken. Überstände an Decken und Fußleisten mit einem Kunststoffspachtel andrücken und mit einem Cuttermesser abschneiden. Für strukturierte Untergründe z. B. tragfähige Glasgewebe, Strukturputze oder zur Rissüberbrückung wird Vlies 68000 zur Flächensanierung eingesetzt. Zur Verklebung empfehlen wir Metylan TI Dispersionsspachtelmasse oder gefüllte Dispersionskleber wie z. B. Metylan Ovalit P. Den Kleber mit einem Zahnpachtel gleichmäßig satt auf den Untergrund auftragen. Vlies 68000 lotrecht und auf Stoß ins Klebebett einlegen und mit dem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken. Überstände an Decken und Fußleisten usw. mit einem Cuttermesser am Tapezierspachtel abschneiden. Auf glattem Untergrund mit allen Wandbelägen überklebbbar. Zur Verklebung auf Vlies 68000 wird der für den Wandbelag vorgeschriebene Kleber, mindestens aber Spezialkleister z. B. Metylan Spezial + ca. 20% Ovalit verwendet. Auf Grund der hohen Stabilität und Festigkeit des Vlieses 68000 lassen sich bei späteren Renovierungen alle mit Kleister verklebten Wandbeläge ohne Beschädigung des Untergrundes wieder entfernen. Vlies 68000 daher mehrfach überklebbbar.
Anstrich	Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen.
Hinweis	Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 06/2020



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

