

TECHNISCHES MERKBLATT

BACKGROUND® VLIES 120

Produktbeschreibung

Material	Background® Vlies 120 ist ein glatter Vlieswandbelag aus Zellstoff, Polyesterfasern, Bindemitteln auf Acrylatbasis sowie Pigmenten															
Verwendungszweck	Objekt-Wandbelag für Trockenbauflächen und Tapezierungen. Untergrund für Anstriche und kreative Gestaltungen															
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • einfach, sauber und schnell ohne Weichzeiten in Wandklebetechnik oder mit dem Kleistergerät zu verarbeiten • dimensionsstabil, rissüberbrückend • schafft glatte, gleichmäßige Untergründe • individuell überstreichbar • leicht entfernbbar 															
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Konformität nach CE EN DIN 15102 • Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B-s1, d0) • diffusionsoffen nach DIN EN 12572 • zertifiziert nach Standard 100 by OEKO-TEX® • enthält keine allergieauslösenden Substanzen 															
Umweltverträglichkeit & Raumklima	<ul style="list-style-type: none"> • frei von PVC, Lösungsmitteln und Schwermetallverbindungen • frei von Substanzen, die bei der Entsorgung umwelt- oder gesundheitsgefährdend sind 															
Rollenmaße und Verpackung	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artikel</th> <th>Rollenmaß</th> <th>Gewicht ca.</th> <th>Kartoninhalt</th> <th>Paletteninhalt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>68120</td> <td>0,75 x 25,00 m</td> <td>125 g/m²</td> <td>4 Rollen</td> <td>120 Rollen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,75 x 50,00 m</td> <td>125 g/m²</td> <td>4 Rollen</td> <td>64 Rollen</td> </tr> </tbody> </table>	Artikel	Rollenmaß	Gewicht ca.	Kartoninhalt	Paletteninhalt	68120	0,75 x 25,00 m	125 g/m ²	4 Rollen	120 Rollen		0,75 x 50,00 m	125 g/m ²	4 Rollen	64 Rollen
Artikel	Rollenmaß	Gewicht ca.	Kartoninhalt	Paletteninhalt												
68120	0,75 x 25,00 m	125 g/m ²	4 Rollen	120 Rollen												
	0,75 x 50,00 m	125 g/m ²	4 Rollen	64 Rollen												

Stand: 06/2020



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



TECHNISCHES MERKBLATT

BACKGROUND[®] VLIES 120

Verarbeitungsempfehlung

Warenprüfung	Material vor der Verarbeitung prüfen. Materialbedingte Ungleichmäßigkeiten sind Bestandteil des Produktes. Sie stellen keinen Grund zur Beanstandung dar. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
Untergrund	Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber und tragfähig sein. Alte Tapeten und wasserquellbare Anstriche sind zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind fachgerecht mit gipshaltigen Spachtelmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln.
Verklebung	Zur Verklebung wird Vlieskleber z.B. Metylan NP Neuputzkleister oder Metylan NP Power Granulat Plus empfohlen.
Anstrich	Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen.
Hinweis	Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 06/2020



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

