



Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim  
15

Bodenbelag für den trockenen Innenbereich / Floor covering for internal use under dry conditions / Revêtement de sol pour les intérieurs secs (EN 14342:2013)

Hamberger Mehrschichtparkett, 3-Schicht-Parkett / multi layer parquet, 3-layer-parquet / parquet contrecollé, 3-couche parquet (EN 13489:2017)

DoP 113

Dicke / Thickness / Épaisseur	11mm (HDF)	12mm	12mm (HDF)	13,5mm	Silent CT +2mm
Brandverhalten / Reaction to fire / Réaction au feu <sup>*)</sup>	D <sub>Fl</sub> - s1				
Emission von Formaldehyd / Emission of formaldehyde / Émission de formaldéhyde <sup>*)</sup>	E1				
Gehalt an PCP / Content of PCP / Contenu du PCP	≤ 5x10 <sup>-6n</sup>				
Abgabe anderer gefährlicher Stoffe / Emission of other dangerous substances / Dégagement d'autres matières dangereuses	NPD				
Bruchfestigkeit / Breaking strength / Résistance à la rupture	NPD				
Gleitwiderstand / Slip resistance / Résistance au glissement	NPD				
Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity / Conductivité thermique [W/mK]	0,145	0,122	0,171	0,123	+0,050
Natürliche Dauerhaftigkeit / Natural durability / Durabilité naturelle	1 (DIN EN 350-1:1994)				

<sup>\*)</sup> NB 0765, NB 0766