

Leistungserklärung

LE-Nr. ES002

1. Kenncode des Produkttyps: M-Plus Acryl-Fugendichtstoff
2. Ident Nr.: Charge siehe Gebindeaufdruck
3. Verwendungszweck: 1-komponentiger Dichtstoff auf Basis Acrylatdispersion; nicht-tragender Dichtstoff für interne und externe Anwendungen: Fugen in der Fassade. Typ F ext-int (7,5P);
4. Hersteller: M-Plus Einkauf & Logistik GmbH, Rossdörfer Str. 50, c/o CMS Caparol Marketing Service GmbH, In der Pfingstweide 2, 64372 Ober-Ramstadt
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 3 plus 3
7. Notifizierte Stelle: Ginger CEBTP, NB-Nr. 0074 hat als notifizierte Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt.
8. ETA: nicht relevant.
9. Erklärte Leistung:
Konditionierung: Verfahren A; Trägermaterial: Mörtel M2, Aluminium; ohne Primer

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-1: 2012-12
Gefährliche Substanzen	bewertet	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 25 %	
Adhäsion- / Kohäsionsverhalten nach Eintauchen in Wasser (EN ISO 10591)	≥ 25%	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 9046, ISO 10591)	bestanden	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Till Arnold, Geschäftsführer

(Name und Funktion)

Ober-Ramstadt, 09/04/14

(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)