



18

Leistungserklärung
(Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

DoP 150


| | | |
|---|-------------|-------------------|
| 1 | Designboden | EN 16511: 2014 |
|---|-------------|-------------------|

| | | |
|---|---|--|
| 2 | Bodenbelag für den trockenen Innenbereich | |
|---|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| 3 | Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim 4018427 03 08 | |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|-----------------|
| 4 | Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach System | 3 ^{*)} |
|---|--|-----------------|

| | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 5 | Dicke | 8 mm mit Kork-Dämmunterlage | 9,3 mm | 8 mm | DIN EN 14041:2006 | |
| | Wesentliche Eigenschaften | | | | | |
| | Brandverhalten ^{*)} | C _{fi} -s1 | D _{fi} - s1 | C _{fi} -s1 | | |
| | Gehalt an gefährlichen Stoffen | konform, nicht aktiv hinzugefügt | | | | |
| | Emissionen von VOC | ≤ 0,025 mg/m ³ | | | | |
| | Formaldehydemissionen (HCHO) ^{*)} | E1 | | | | |
| | Wasserdichtigkeit | NPD | | | | |
| | Gleitwiderstand | μ ≥ 0,30 | | | | |
| | Elektrisches Verhalten | NPD | | anti-statisch | | |
| | Wärmeleitfähigkeit | 0,143 W/mK | 0,147 W/mK | 0,125 W/mK | | |
| Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten | NPD | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 6 | <p>Die Leistung des Produkts gemäß (1) entspricht den erklärten Leistungseigenschaften nach (5). Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach (3).</p> <p>Gezeichnet für und im Namen des Herstellers</p> <p><i>Peter Huber,</i> <i>Leiter Produktion</i></p> <p><i>Stephanskirchen, 22.02.2022</i></p>  | | | | |
|---|---|--|--|--|--|

^{*)} Das/Die Überwachungsinstitut(e) (NB 2097 eco-Institut, NB 0766 eph Dresden) hat/haben gemäß harmonisierter Norm nach (5) eine Typprüfung entsprechend System nach (4) vorgenommen.