

Montageset

Produktbeschreibung:

Das Montageset bestehend aus Dübeln, Verbindern und Distanzstücken für die schnelle Montage von M-Plus Sockelschienen Alu.

Inhalt:

- 75 Nageldübel EJOT NDK 6 x 60
- 10 Profilverbinder EJOT PV 30
- 50 Ausgleichstücke EJOT AS 3

Lagerung:

Trocken.

Technische Daten:

- Nageldübel 6 x 60 mm
- Farbton: weiß

Verarbeitung:

Die Dübellänge ist so zu wählen, dass die Verankerungstiefe von mind. 25 mm im massiven Wandbaustoff bzw. mind. 45 mm in Leichtbeton und Porenbeton (Kategorien D, E) gegeben ist (ohne Berücksichtigung eventueller Altputzschichten oder sonstiger nicht tragender Zwischenschichten). Mit einer Bohrmaschine (bei Hochlochziegeln, Kalksandlochsteinen, Leichtbetonvollsteinen, Hohlblocksteinen und Porenbeton ohne Schlag- und Hammerwirkung) sind die Dübellöcher rechtwinklig in das tragende Bauteil einzubringen.

Das Bohrloch von Staub befreien, Dübel durch die Sockelschiene in das Bohrloch eindrücken und einschlagen, ggf. zum Ausgleich von Unebenheiten und zur fluchtgerechten Montage Ausgleichsstücke verwenden.

Entsorgungshinweis:

Materialreste können als Baustellenabfall entsorgt werden.

