PutzGrund weiß

- haftungsvermittelnde Spezial-grundierung für Mineral-, Silikat- und Kunstharzputze
- weiß deckend
- für innen und außen
- konservierungsmittelfrei

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Acrylatdispersion, Kaliwasserglas, Füllstoffe, Additive
Dichte:	ca. 1,65 g/cm³
pH-Wert:	10,5
Ergiebigkeit:	ca. 350 – 400 g/m² Genaue Werte sind am Objekt zu ermitteln.

Produkteigenschaften:
- haftungsvermittelnd
- weiß deckend
- für innen und außen

Gebindegrößen:
PE-Ovaleimer à 15 kg

Anwendungsbereich:
Strukturierte, haftungsvermittelnde Spezial-Grundierung vor nachfolgenden Putzarbeiten im Innen- und Außenbereich. Auch geeignet als Untergrundbeschichtung für Anstrichtechniken mit Lasuren und Dispersionsfarben. Mit seinem guten Deckvermögen eignet sich der Putzgrund auch hervorragend als strukturierter Schlussanstrich im Innenbereich.

Abtönbarkeit:
Mit max. 5 % handelsüblichen Universal-Abtönkonzentraten (LW-Oxyd-Typen) oder max. 10 % Vollton- und Abtönfarbe.

Lagerung:
Kühl, jedoch frostfrei.

Untergrund:
M-Plus PutzGrund weiß kann auf allen tragfähigen Innenputzen, Beton, Gipskarton- und Gipsfaserplatten sowie fest haftenden Altanstrichen verarbeitet werden. Der Untergrund muss trocken und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Bei stark saugenden, sandenden und kreidenden Untergründen mit M-Plus HydroGrund LEF grundieren.

Verarbeitung:
PutzGrund vor Gebrauch umrühren und mit Pinsel, Bürste, Roller oder einem geeigneten Spritzgerät (Schneckenpumpe) auftragen. Bei Verarbeitung mit dem Spritzgerät ist die maximale Korngröße von 0,5 mm zu beachten.

Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen. Nicht bei Temperaturen (Luft- und Beschichtungsoberfläche) unter +5 °C verarbeiten. Weiterbearbeitung nach vollständiger Durchtrocknung (Trockenzeit ca. 8 Stunden). M-Plus PutzGrund weiß ist nicht geeignet als Untergrund für gipshaltige Spachtelmassen. Zum Beschichten sind Dispersionsspachtelmassen zu verwenden.

Hinweise:
DecoPaint-Richtlinie 2004/42:
EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. < 1 g/l VOC.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW10

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Bei Berührung mit Augen und Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erdreich gelangen lassen.

Entsorgungshinweise: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

Die angegebenen Kennwerte sind Durchschnittswerte. Aufgrund des Einsatzes natürlicher Rohstoffe können diese zum Teil geringfügig abweichen, wodurch jedoch die Produkteignung nicht beeinträchtigt wird. Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf die Weißware. Durch eine Abtönung vor Ort oder bei den Basismaterialien über die Tönanlagen sind Abweichungen möglich.

M-Plus Einkauf & Logistik GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt