

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname: M-PLUS Armiervlies 190
Bearbeitungsdatum: 11.08.2014
Version (Überarbeitung): 11.08.2014

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

M-PLUS Armiervlies 190

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs bzw. des Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

gewerblich als Wandbekleidung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Mplus Vertriebs GmbH
Strahlenberger Weg 20
D-60599 Frankfurt
Telefon: 069 / 605093 - 0
sdb@spaeth.de
E-Mail der sachkundigen Person: michael.huttenhuis@spaeth24.de

1.4 Notrufnummer

Giftinformationszentrum Mainz (GIZ), Tel: 06131 / 19240

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den Jeweiligen nationalen Gesetzen nicht ennzeichnungspflichtig.
Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
Bei der Weiterverarbeitung durch z.B. Schneiden, Sägen oder Schleifen, können Partikel und Stäube entstehen. Zu den dabei zu beachtenden Gefahren siehe Kapitel 7: Handhabung, Kapitel 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung und Kapitel 11 Toxikologie.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Chemische
Charakterisierung: Mineralisch beschichtetes Glasfaservlies (Glas Fasern: Länge= 8-10mm, Durchmesser= 7-11µm).
Gefährliche
Inhaltsstoffe: CAS-Nr.: 50-00-0
EINECS/ELINCS: 200-001-8
Bezeichnung: Formaldehyd
Gehalt: in Spuren, <= 0,05%
Einstufung: Xi; R43T; Carc.Cat.3; R 23/24/25, 34,40,43

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname: **M-PLUS Armiervlies 190**
Bearbeitungsdatum: **11.08.2014**
Version (Überarbeitung): **11.08.2014**

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:	Bei mechanischer Bearbeitung entsteht Staubentwicklung.
Einatmen:	Beim Auftreten von Stäuben und Dämpfen: Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Hautkontakt:	Betroffene Stellen mit Wasser und Seife abwaschen. Stäube: Reiben vermeiden. Fasern können durch Reiben tiefer in die Haut eindringen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
Augenkontakt:	Sofort nach geöffnetem Lidspalt 10-15 Minuten mit fließend Wasser spülen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
Verschlucken:	Stäube: Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen. Nach Aufnahme großer Mengen: Arzt aufsuchen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Geeignet: Löschmittel mit der Umgebung abstimmen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können Formaldehyd, Stickoxide, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid entstehen..

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Geeignete Schutzkleidung tragen.
Berühren mit der Haut vermeiden
Stäube: für Frischluft sorgen nicht einatmen

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname: **M-PLUS Armiervlies 190**
Bearbeitungsdatum: **11.08.2014**
Version (Überarbeitung): **11.08.2014**

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen, Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Staubentwicklung vermeiden, nachreinigen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Für gute Be- und Entlüftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen. Staubentwicklung vermeiden. Berühren mit der Haut vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Bei mechanischer Bearbeitung: Örtliche Absaugung wird empfohlen. Staub nicht einatmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Bei Raumtemperatur lagern.

7.3 Zusammenlagerungshinweis

Brennbar

7.4 Lagerstabilität

Unter geeigneten Lagerbedingungen max. 1 Jahr- nicht geschützt.
Keine chemische Veränderung.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Die beruflichen Hygienemaßnahmen sind einzuhalten.

Atemschutz: Nicht erforderlich

Handschutz: Das Tragen von Schutzhandschuhen ist nicht zwangsläufig erforderlich.

Augenschutz: Nicht erforderlich

Körperschutz: Nicht erforderlich

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen	bahnenförmig
Aggregatzustand:	fest
Farbe :	weiß
Relative Dichte:	Ca. 0,9 g/cm ³
Schmelzpunkt:	nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur:	550°C organische Bestandteile, brennbar Kl. B1 nach DIN 4102
Ph-Wert (10% in Wasser):	Ca. 8
Wasserlöslichkeit:	unlöslich

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname: M-PLUS Armiervlies 190
Bearbeitungsdatum: 11.08.2014
Version (Überarbeitung): 11.08.2014

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung

10.2 Zu vermeidende Stoffe:

Keine gefährliche Reaktion bekannt

10.3. Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Akute orale Toxizität:

Für das Produkt liegen keine toxikologischen Daten vor.

11.2 Hautreizung:

Bei längerem und/oder häufigem Hautkontakt sind mechanische Reizungen nicht auszuschließen.

11.3 Reizwirkung am Auge:

Bei Augenkontakt können Reizungen auftreten.

11.4 Weitere Angaben zur Toxikologie:

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine Gesundheitsschäden bekannt geworden.

11.5 Zusätzliche Hinweise:

Längerer Haut- und Augenkontakt mit dem Produkt sollte vermieden werden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Angaben zur Ökotoxizität

Hauptbestandteile des Produktes sind CaCO_3 ; SiO_2 ; MgO ; Akrylate; Al_2O_3 . Es wird nicht erwartet, dass dieses Material Tieren, Pflanzen oder Fischen schadet.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Handelsname: **M-PLUS Armiervlies 190**
Bearbeitungsdatum: **11.08.2014**
Version (Überarbeitung): **11.08.2014**

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Ablagerung in zulässiger Deponie entsprechend örtlichen behördlichen Vorschriften oder in Verbrennungsanlagen.

Europäischer Abfallcode Nr.: 101103

Abfallname: Alte Glasfasermaterialien

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

IMDG/IMO	keine Vorschriften
RID	keine Vorschriften
ADR	keine Vorschriften
ICAO	keine Vorschriften
IATA	keine Vorschriften
DOT	keine Vorschriften
TDG	keine Vorschriften
MEX	keine Vorschriften

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Dieses Produkt ist nicht gefährlich im Sinne der Europäischen Richtlinien 99/45/EG, 67/548/EG und daher nicht kennzeichnungspflichtig.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Ausschlussklausel

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produkts und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Bestehende Gesetze, Verordnungen und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.