

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Artikel 31

Handelsname: **MalerPlus Betonkontakt**
 Bearbeitungsdatum: **14.04.2015**
 Version (Überarbeitung): **14.04.2015**

**ABSCHNITT 1:
 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**

1.1 Produktidentifikator

MalerPlus Betonkontakt

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs bzw. des Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante Verwendung: wässrige Grundierung und Haftbrücke

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Mplus Vertriebs GmbH
 Strahlenberger Weg 20
 D-60599 Frankfurt
 Telefon: +496151 855980
 E-Mail der sachkundigen Person: info@spaeth24.de

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer 1: +496151 855980 Mplus Vertriebs GmbH

**ABSCHNITT 2:
 Mögliche Gefahren**

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

2.1.1 Einstufung gemäß Richtlinie 1999/45/EG

Gefährlichkeitsmerkmal:	keine
Bezeichnung der besonderen Gefahren (R-Sätze):	keine

2.1.2 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenklasse und - Kategorie:	keine
---------------------------------	-------

2.2 Kennzeichnungselemente gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrensymbol:	
Signalwort:	Gefahr
Gefahrenhinweise:	keine
Sicherheitshinweise:	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Ergänzende Informationen:	EUH208: Enthält 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on.. Kann allergische Reaktionen hervorrufen

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Artikel 31

Handelsname: **MalerPlus Betonkontakt**
Bearbeitungsdatum: **14.04.2015**
Version (Überarbeitung): **14.04.2015**

2.3 Sonstige Gefahren

Keine

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe:

Keine

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:	Für Ersthelfer ist keine spezielle persönliche Schutzausrüstung erforderlich.
Einatmen:	Frischlufte zuführen.
Hautkontakt:	Mit Wasser abwaschen und gut abspülen. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden.
Augenkontakt:	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
Verschlucken:	KEIN Erbrechen herbeiführen. Viel Wasser trinken. Einen Arzt rufen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Geeignete Löschmittel

Unter normalen Bedingungen nicht brennbar. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Wasservollstrahl ist als ungeeignetes Löschmittel anzusehen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand können giftige Gase entstehen.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Atemschutz mit unabhängiger Frischluftzufuhr verwenden. Gefährdete Behälter bei Brand mit Wasser kühlen. Löschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Bildet mit Wasser rutschige Beläge.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasser-

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Artikel 31

Handelsname: **MalerPlus Betonkontakt**
 Bearbeitungsdatum: **14.04.2015**
 Version (Überarbeitung): **14.04.2015**

leitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und gemäß Abfallgesetz verfahren. Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich mit Wasser und Tensiden reinigen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Atemschutz bei Spritzverarbeitung. Ausreichende Belüftung sicherstellen.
 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz;
 Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Stets in Behältern aufbewahren., die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten.
 Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Abkühlung unter 0° C vermeiden. Behälter trocken und kühl halten. Reaktionen mit Oxidationsmitteln möglich.

7.3 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Lagerklasse VCI: 12

7.4 Bestimmte Verwendungen

Wässrige Grundierung

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

Keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

8.2 Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Hautschutz: Schutzhandschuhe PVC oder Gummi. Materialstärke 0,15 mm. Gegebenenfalls Unterziehhandschuhe aus Baumwolle verwenden.

Körperschutz: Leichte Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

(a)	Aussehen:	dickflüssig
(b)	Aggregatzustand:	dickflüssig
(c)	Farbe:	rötlich / bräunlich
(d)	Geruch:	arttypisch
(e)	Geruchsschwelle:	keine, da geruchlos

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Artikel 31

Handelsname: **MalerPlus Betonkontakt**
 Bearbeitungsdatum: **14.04.2015**
 Version (Überarbeitung): **14.04.2015**

(f)	pH-Wert:	8 - 9,5
(g)	Siedepunkt/-bereich:	1013 hPa
(h)	Flammpunkt (°C):	Nicht zutreffend
(i)	Dampfdruck:	50°C
(j)	Relative Dichte (20°C):	1,4 g/cm ³
(k)	Löslichkeit in Wasser (T = 20°C):	vollständig mischbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen;

Nicht eintrocknen lassen. Vor Hitze und Frost schützen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Bei Hautkontakt: Häufiger und andauernder Hautkontakt kann Reizung und Hautentzündung verursachen. Möglichkeit allergischer Reaktionen bei anfälligen Personen.

Sonstige Beobachtungen;

Bei sachgemäßer Anwendung sind keine Gesundheitsschäden bekannt geworden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Persistenz und Abbaubarkeit

Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit)

Möglichkeit zur Produktelimination aus dem Abwasser: Flockungsfällung.

12.2 Ökotoxische Wirkungen

Aquatische Toxizität

12.3 Weitere Hinweise zur Ökologie

Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Stoff / Zubereitung

**Ungebrauchte Restmengen
des Produktes**

080112 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen. Eintrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Artikel 31

Handelsname: **MalerPlus Betonkontakt**
Bearbeitungsdatum: **14.04.2015**
Version (Überarbeitung): **14.04.2015**

Ungereinigte Verpackung

Sammelstelle für Sonderabfälle abgeben.

Kontaminierte Verpackungen sind Rest zu entleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugeführt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Transportvorschriften

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften (ADR/RID und GGVS/GGVE)

14.1 Landtransport ADR/RID

Klassifizierung

Klasse:

Seeschifftransport IMDG/GGVSee

Klassifizierung

IMDG-Code:

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

Klassifizierung

Klasse:

Weitere Angaben zum Transport:

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Straßen-, Schienen-, See- und Lufttransport.

ABSCHNITT 15: Rechtvorschriften

15.1 Kennzeichnung nach EG-Richtlinie

101 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich. Das Produkt ist nach uns vorliegenden Daten kein gefährlicher Stoff im Sinne des ChemG bzw. GefStoffV.

15.2 Nationale Vorschriften

Verordnung über
brennbare Flüssigkeiten:

VbF-Klasse: nicht unterstellt

Technische Anleitung
zur Reinerhaltung der Luft:

Summe organischer Stoffe der Klasse I: < 5 %

Wassergefährdungsklasse:

Klasse 1 gemäß VwVwS

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 R-Sätze der Inhaltsstoffe

R36 Reizt die Augen

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Artikel 31

Handelsname: MalerPlus Betonkontakt
Bearbeitungsdatum: 14.04.2015
Version (Überarbeitung): 14.04.2015

Ausschlussklausel

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produkts und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Bestehende Gesetze, Verordnungen und Regelwerke, auch solche, die in diesem Datenblatt nicht genannt werden, sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.