Technische Informationen

Rauhfaserkleber RF

Werkstoff

Art des Werkstoffes:
Maschinengängiger oder auch von Hand zu verarbeitender Kleber speziell für Rauhfasertapeten jeglicher Art. Reversibler, verarbeitungsfertiger Kleber auf stabiler Kleisterbasis mit hoher Anfangsklebekraft.

Anwendungsbereich:
Innen, auf neuen und alten Untergründen wie z.B. Putz, Gipsputz, Beton und Gipskartonplatten (ohne Ligninausblutungen).

Bindemittelbasis:
Copolymere Kunststoff-Dispersion

Farbton:
Transparent

Spezifisches Gewicht:
ca. 1,10

PH-Wert:
ca. 7 – 8

Verdünnungsmittel:
Wasser

Beschichtungstechnische Eigenschaften

Verarbeitung:
Die Rauhfasertapete gleichmäßig mit der Hand oder mit einem handelsüblichen Tapeziergerät einkleistern, zusammenlegen und weichen lassen. Auf Stoß tapezieren. Blasen und Falten entfernen. Nicht bei Temperaturen (Luft- und Beschichtungsoberfläche) unter +5° C verarbeiten.

Untergrund:
Kann auf trockenen, tragfähigen Untergründen verarbeitet werden. Bei stark saugenden, sandenden, kreidenden Untergründen unverdünnt mit z.B. Mplus Acryl Hydrosol grundieren.

Verbrauch:
ca. 6 m²/l pro Arbeitsgang
(ca. 160 g/m²).
Genaue Werte sind am Objekt zu ermitteln.

Reinigung der Werkzeuge:
Alle verwendeten Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

Trocknung:
Bei normaler Raumtemperatur (+20°C, 65% rel. Luftfeuchte) ca. 24 Stunden. Abweichende Werte haben starken Einfluss.

Spritzdaten:
Keine Angaben notwendig!

Allgemeines

Lagerung: Kühl, jedoch frostfrei

Verpackung:
16 kg Gebinde

Kennzeichnung:
Keine besondere Kennzeichnung notwendig. Stellt keine Gefahrengruppe dar.

Produkt-Code: D 1

Wassergefährdungsklasse: 1

Allgemeine Hinweise:
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Bei Berührung mit Haut und Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Das Produkt enthält Konservierungsmittel.

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

lösemittelfrei LF lösemittelfrei

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. **Stand: August 2011**

Mplus Vertriebs GmbH ▪ Strahlenberger Weg 20 ▪ 60599 Frankfurt ▪ www.malerplus.de