AT KOMBI DCOR 875 BEG 11KG

Version 2.0
Druckdatum: 25.09.2026
Überarbeitet am: 25.09.2026

Übersicht Gebäudezertifizierung

DGNB-Version 2023	Anforderungen nicht erfüllt (Zeile 16) Anforderungen nicht erfüllt (Zeile 17) Anforderungen nicht erfüllt (Zeile 18) Anforderungen nicht erfüllt (Zeile 19)
DGNB-Version 2018	Anforderungen nicht erfüllt (Zeile16) Anforderungen nicht erfüllt (Zeile 17) Anforderungen nicht erfüllt (Zeile 18) Anforderungen nicht erfüllt (Zeile 19)
LEED v4.1	Zertifizierungsanforderungen für den Innenraum nicht erfüllt - Keine Anforderungen für die Verwendung im Außenbereich (wenn technisch möglich)
QNG	Anforderungen nicht erfüllt (Zeile 7.1) Anforderungen nicht erfüllt (Zeile 7.2) Anforderungen nicht erfüllt (Zeile 7.3) Anforderungen nicht erfüllt (Zeile 7.4)
BNB	Anforderungen nicht erfüllt (Zeile 13) Anforderungen nicht erfüllt (Zeile 14) Anforderungen nicht erfüllt (Zeile 15) Anforderungen nicht erfüllt (Zeile 16)
NaWoh - Version 4.0	Anforderungen nicht erfüllt (Zeile 7.1) Anforderungen nicht erfüllt (Zeile 7.2) Anforderungen nicht erfüllt (Zeile 7.3) Anforderungen nicht erfüllt (Zeile 7.4)
BREEAM (Version V6.0)	Zertifizierungsanforderungen für den Innenraum nicht erfüllt - Keine Anforderungen für die Verwendung im Außenbereich (wenn technisch möglich)
EU-Taxonomie (DNSH)	Anforderungen nicht erfüllt

Einzelergebnisse nachfolgend

Flüchtige organische Verbindungen (VOC)

VOC-Grenzwert nach RL 2004/42/EG	500 g/l (Kat. A/j)
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	< 30 % < 420 g/l

VOC-Gehalt LEED [less water]	420 g/l

Technische Daten

Verbrauch	0,2 - 0,3 kg/m2
Glanzgrad	Matt (nach DIN EN 13300)

Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE	PU35
Formaldehydfrei nach VdL-RL01	ja
Konservierungsmittelfrei	ja
SVHC >0,1% - Substances of Very High Concern	nicht enthalten
SVHC >0,01% (100 PPM) nach REACH Annex XIV, XVII und SVHC Kandidatenliste 2018-21	nicht enthalten
Chlorparaffine (LCCP, MCCP, SCCP) >0,1%	nicht enthalten
Blei, Cadmium, Chrom-VI >0,1%	nicht enthalten
Blei, Cadmium- und Zinnstabilisatoren >0,1%	nicht enthalten
PBB (Polybromierte Biphenyle) >0,1%	nicht enthalten
PBDE (Polybromierte Diphenylether) >0,1%	nicht enthalten
TCEP (Tris(2-chlorethyl)phosphat) >0,1%	nicht enthalten
Organozinnverbindungen >0,1%	nicht enthalten
Reproduktionstoxische Phtalatweichmacher >0,1%	nicht enthalten

Emissionsbewertungen

Emissionsgeprüft	nicht bewertet
Krebserregende VOC der Kategorien 1A und 1B	nicht bewertet
Formaldehydgrenzwert	nicht bewertet

<60µg/m³ nach 28d	
Formaldehydgrenzwert <10µg/m³ (28d)	nicht bewertet
BREEAM International	nicht bewertet
EMICODE®	nicht bewertet
EU-Taxonomie	nicht bewertet
Französische VOC-Regelung (Décret n° 2011-321)	nicht bewertet
LEED v4.1	nicht bewertet

Nachhaltiges Bauen / Gebäudezertifizierung

DGNB-Version 2018

ENV1.2 - Risiken für die lokale Umwelt

Erreichbare Qualitätsstufe (QS1-QS4)	Anforderungen nicht erfüllt
Zeile	16
Relevante Bauteile/Materialien/Flächen	Tragende Metallbauteile (Wandstärke >3mm) mit > 500m² beschichteter Oberfläche im Gebäude wie z.B. Atriumkonstruktion, Brücken etc.
Bereich / Produkttyp	Korrosionsschutzbeschichtungen für innenliegende Bauteile (max. Korrosivitätskategorie C2 hoch)
Betrachtete Stoffe / Aspekte	VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG

Erreichbare Qualitätsstufe (QS1-QS4)	Anforderungen nicht erfüllt
Zeile	17
Relevante Bauteile/Materialien/Flächen	Tragende Metallbauteile (Wandstärke >3mm) mit > 500m² beschichteter Oberfläche im Gebäude wie z.B. Atriumkonstruktion, Brücken etc.
Bereich / Produkttyp	Korrosionsschutzbeschichtungen für innenliegende Bauteile (max. Korrosivitätskategorie C3 hoch)
Betrachtete Stoffe / Aspekte	VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG

Erreichbare Qualitätsstufe (QS1-QS4)	Anforderungen nicht erfüllt
Zeile	18
Relevante Bauteile/Materialien/Flächen	Tragende Metallbauteile (Wandstärke >3mm) mit > 500m² beschichteter Oberfläche im Gebäude wie z.B. Atriumkonstruktion, Brücken etc.
Bereich / Produkttyp	Korrosionsschutzbeschichtungen für innenliegende Bauteile (max. Korrosivitätskategorie gößer C3)
Betrachtete Stoffe / Aspekte	VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG

Erreichbare Qualitätsstufe (QS1-QS4)	Anforderungen nicht erfüllt
Zeile	19
Relevante	Nicht tragende Metallbauteile wie Treppengeländer, Metallunterkonstruktionen, Zargen, Stahltüren, Fassadenelemente,

Bauteile/Materialien/Flächen	Wärme- und Kälteübertragungsflächen, Kälterohre
Bereich / Produkttyp	Korrosionsschutzbeschichtungen und Effektbeschichtungen (z. B. Metalliceffektlacke)
Betrachtete Stoffe / Aspekte	VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG

DGNB-Version 2023

ENV1.2 - Risiken für die lokale Umwelt

Erreichbare Qualitätsstufe (QS1-QS4)	Anforderungen nicht erfüllt
Zeile	16
Relevante Bauteile/Materialien/Flächen	Tragende Metallbauteile (Wandstärke >3mm) mit > 500m² beschichteter Oberfläche im Gebäude wie z.B. Atriumkonstruktion, Brücken etc.
Bereich / Produkttyp	Korrosionsschutzbeschichtungen für innenliegende Bauteile (max. Korrosivitätskategorie C2 hoch)
Betrachtete Stoffe / Aspekte	VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG

Erreichbare Qualitätsstufe (QS1-QS4)	Anforderungen nicht erfüllt
Zeile	17
Relevante Bauteile/Materialien/Flächen	Tragende Metallbauteile (Wandstärke >3mm) mit > 500m² beschichteter Oberfläche im Gebäude wie z.B. Atriumkonstruktion, Brücken etc.
Bereich / Produkttyp	Korrosionsschutzbeschichtungen für innenliegende Bauteile (max. Korrosivitätskategorie C3 hoch)
Betrachtete Stoffe / Aspekte	VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG

Erreichbare Qualitätsstufe (QS1-QS4)	Anforderungen nicht erfüllt
Zeile	18
Relevante Bauteile/Materialien/Flächen	Tragende Metallbauteile (Wandstärke >3mm) mit > 500m² beschichteter Oberfläche im Gebäude wie z.B. Atriumkonstruktion, Brücken etc.
Bereich / Produkttyp	Korrosionsschutzbeschichtungen für innenliegende Bauteile (max. Korrosivitätskategorie gößer C3)
Betrachtete Stoffe / Aspekte	VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG

Erreichbare Qualitätsstufe (QS1-	Anforderungen nicht erfüllt

QS4)	
Zeile	19
Relevante Bauteile/Materialien/Flächen	Nicht tragende Metallbauteile wie Treppengeländer, Metallunterkonstruktionen, Zargen, Stahltüren, Fassadenelemente, Wärme- und Kälteübertragungsflächen, Kälterohre
Bereich / Produkttyp	Korrosionsschutzbeschichtungen und Effektbeschichtungen (z. B. Metalliceffektlacke)
Betrachtete Stoffe / Aspekte	VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG

QNG - Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude

Anhangdokument 313 (Stand: 09/2023)	Anforderungen nicht erfüllt
Zeile	7.1
Relevante Bauteile/Materialien/Flächen	Korrosionsschutzbeschichtungen (max. Korrosivitätskategorie C2, Schutzdauer hoch)
Bereich / Produkttyp	Nassbeschichtungen für tragende Metallbauteile (Wandstärke > 3 mm) wie z.B. Stahlträger, Atriumkonstruktion, Brücken etc.
Betrachtete Stoffe / Aspekte	VOC-Gehalt des Gesamtaufbaus

Anhangdokument 313 (Stand: 09/2023)	Anforderungen nicht erfüllt
Zeile	7.2
Relevante Bauteile/Materialien/Flächen	Korrosionsschutz tragender Metallbauteile innen und außen (max. Korrosivitätskategorie C3, Schutzdauer hoch)
Bereich / Produkttyp	Nassbeschichtungen für tragende Metallbauteile (Wandstärke > 3 mm) wie z.B. Stahlträger, Atriumkonstruktion, Brücken etc.
Betrachtete Stoffe / Aspekte	VOC-Gehalt des Gesamtaufbaus

Anhangdokument 313 (Stand: 09/2023)	Anforderungen nicht erfüllt
Zeile	7.3
Relevante Bauteile/Materialien/Flächen	Korrosionsschutz tragender Metallbauteile innen und außen (max. Korrosivitätskategorie größer als C3, Schutzdauer hoch)
Bereich / Produkttyp	Nassbeschichtungen für tragende Metallbauteile (Wandstärke > 3 mm) wie z.B. Stahlträger, Atriumkonstruktion, Brücken etc.
Betrachtete Stoffe / Aspekte	VOC-Gehalt des Gesamtaufbaus

Anhangdokument 313 (Stand: 09/2023)	Anforderungen nicht erfüllt
Zeile	7.4
Relevante Bauteile/Materialien/Flächen	Korrosionsschutz nicht tragender Metallbauteile innen und außen
Bereich / Produkttyp	Korrosionsschutzbeschichtungen von Treppengeländern, Metallunterkonstruktionen, Metallzargen, Stahltüren, Fassadenelementen, Metalldecken, Heizkörpern, Verteilerschränken, Kälterohren, Sprinklerrohren etc., Haftgründe auf Pulverlacken von Türen/ Zargen, Beschichtungen auf Metalldecken, TGA-Rohren und

	Verteilerschränke (Elektro, MSR, EDV, Feuerlöschschrank) sowie Effektbeschichtungen (z.B. Metalliceffektlacke)
Betrachtete Stoffe / Aspekte	VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG

LEED v4.1

EQ-Credit: Low-emitting materials	Zertifizierungsanforderungen für den Innenraum nicht erfüllt - Keine Anforderungen für die Verwendung im Außenbereich (wenn technisch möglich)
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	< 420 g/l
VOC-Grenzwert nach RL 2004/42/EG	500 g/l (Kat. A/j)
Emissionsgeprüft	nicht bewertet
Formaldehydgrenzwert <10µg/m³ (28d)	nicht bewertet
Produktionsort	DAW SE- Ober-Ramstadt Roßdörfer Straße 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Bewertungssystem Nachhaltiger Wohnungsbau (NaWoh) v4.0

Indikator 2.2.1 - Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	Anforderungen nicht erfüllt
Zeile Anhangdokument 313 (Stand: 09/2023)	7.1

Indikator 2.2.1 - Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	Anforderungen nicht erfüllt
Zeile Anhangdokument 313 (Stand: 09/2023)	7.2

Indikator 2.2.1 - Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	Anforderungen nicht erfüllt
Zeile Anhangdokument 313 (Stand: 09/2023)	7.3

Indikator 2.2.1 - Schadstoffvermeidung in Baumaterialien	Anforderungen nicht erfüllt
Zeile Anhangdokument 313 (Stand: 09/2023)	7.4

BNB - Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen

1.1.6 - Risiken für die lokale Umwelt	Anforderungen nicht erfüllt
Zeile	13
Relevante Bauteile/Materialien/Flächen	Korrosionsschutzbeschichtungen (max. Korrosivitätskategorie C2, Schutzdauer hoch)
Bereich / Produkttyp	Nassbeschichtungen für tragende Metallbauteile (Wandstärke > 3 mm) wie z.B. Stahlträger, Atriumkonstruktion, Brücken etc.
Betrachtete Stoffe / Aspekte	VOC-Gehalt des Gesamtaufbaus

1.1.6 - Risiken für die lokale Umwelt	Anforderungen nicht erfüllt
Zeile	14
Relevante Bauteile/Materialien/Flächen	Korrosionsschutz tragender Metallbauteile innen und außen (max. Korrosivitätskategorie C3, Schutzdauer hoch)
Bereich / Produkttyp	Nassbeschichtungen für tragende Metallbauteile (Wandstärke > 3 mm) wie z.B. Stahlträger, Atriumkonstruktion, Brücken etc.
Betrachtete Stoffe / Aspekte	VOC-Gehalt des Gesamtaufbaus

1.1.6 - Risiken für die lokale Umwelt	Anforderungen nicht erfüllt
Zeile	15
Relevante Bauteile/Materialien/Flächen	Korrosionsschutz tragender Metallbauteile innen und außen (max. Korrosivitätskategorie C3, Schutzdauer hoch)
Bereich / Produkttyp	Nassbeschichtungen für tragende Metallbauteile (Wandstärke > 3 mm) wie z.B. Stahlträger, Atriumkonstruktion, Brücken etc.
Betrachtete Stoffe / Aspekte	VOC-Gehalt des Gesamtaufbaus

1.1.6 - Risiken für die lokale Umwelt	Anforderungen nicht erfüllt
Zeile	16
Relevante Bauteile/Materialien/Flächen	Korrosionsschutz nicht tragender Metallbauteile innen und außen
Bereich / Produkttyp	Korrosionsschutzbeschichtungen von Treppengeländern,

	Metallunterkonstruktionen, Metallzargen, Stahltüren, Fassadenelementen, Metalldecken, Heizkörpern, Verteilerschränken, Kälterohren, Sprinklerrohren etc., Haftgründe auf Pulverlacken von Türen/ Zargen, Beschichtungen auf Metalldecken, TGA-Rohren und Verteilerschränke (Elektro, MSR, EDV, Feuerlöschschrank) sowie Effektbeschichtungen (z.B. Metalliceffektlacke)
Betrachtete Stoffe / Aspekte	VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG

BREEAM International New Construction 2016 - V6.0

TVOC-Gehalt (28d)	nicht bewertet
TVOC (28d) <300µg/m³	Anforderungen nicht erfüllt
Formaldehyd-Gehalt (28d)	nicht bewertet
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	< 420 g/l
VOC-Gehalt (HEA 02)	Keine Anforderungen für Außenprodukte
Bewertung BREEAM V6.0	Zertifizierungsanforderungen für den Innenraum nicht erfüllt - Keine Anforderungen für die Verwendung im Außenbereich (wenn technisch möglich)

EU-Taxonomie

Pollution Prevention - Do not significally harm (DNSH)	Anforderungen nicht erfüllt
Emissionsgeprüft	nicht bewertet
Formaldehydgrenzwert <60µg/m³ nach 28d	nicht bewertet
Kanzerogene der Kat. 1a	nicht bewertet

Ökobilanz - Emissionsbedingte Umwelteinwirkungen

Umweltproduktdeklaration vorhanden	nein

Herstellerspezifische Angaben zu Nachhaltigkeit und unternehmerischer Verantwortung der DAW SE

UN Global Compact	Als Unterzeichnerin des UN Global Compact bekennt sich die DAW SE ausdrücklich zu den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen und den Leitprinzipien des UN Global Compact.
ILO Arbeitsnormen	Die DAW SE verpflichtet sich zur Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).
Menschenrechtliche Sorgfalt	Der Verhaltenskodex der DAW Gruppe verpflichtet alle Mitarbeitende der DAW SE zur Achtung der Menschen- und Arbeitnehmerrechte sowie zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und der Umwelt. Mit der Anerkennung des Lieferantenkodex der DAW Gruppe sind die Lieferanten ebenfalls zur Einhaltung dieser Werte und Grundsätze verpflichtet.
Qualitätsmanagement	Produktionsstandort zertifiziert nach ISO 9001:2015
Umweltmanagement	Produktionsstandort zertifiziert nach ISO 14.001:2015
Arbeitssicherheit	Produktionsstandort zertifiziert nach ISO 45.001:2018
Energiemanagement	Produktionsstandort zertifiziert nach ISO 50.001:2018

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage.